



Caractéristiques:

EUROLITE PAR-20 Spot noir

Boîtier PAR-20 à culot E27 (avec fiche + câble)

- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr – ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et remplacement de la lampe
- Tube noir à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour PAR 20
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; Agencement de salons et magasin; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-20 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie

Logistique

EAN / GTIN: 4026397366594

Poids: 6,00 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.42 m

- Dimmable
- Montage facile
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
- Capacité de charge de 200 watts par canal
- Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
- Mode de gradation ou commutateur
- 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
- Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
- 16 programmes de spectacle intégrés
- Commandé via RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec points de vol
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Montage mural

Données techniques:

Poids: 4,34 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-20 Spot noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 75 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
Tramite

Longueur du câble: Env. 0,4 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-20

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium

Intégration dans de projecteur: 8,5 cm x 8,5 cm

Dimension: Largeur : 15 cm
Profondeur : 18 cm

	Hauteur : 11,2 cm
	Diamètre : Ø 8 cm
Poids:	0,35 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Dimension:	Longueur : 8,4 cm
	Largeur : 8,4 cm
	Diamètre : Ø 6,1 cm

OMNILUX PAR-20 230 V COB 6 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service:	230, 220 - 240 V
Tension nominale:	6 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	24°
Construction:	Montage facile
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	480 lm
Longueur d'onde:	640 nm
Matériau:	Aluminium coulé
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Sortie de courant:	4 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, F 6 A fusible interchangeable

Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,53 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE PAR-20 Spot noir

- 1 x Projecteur
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi

1 x EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation