



Prix de catalogue: 498.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-38 Spot noir

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Pour PAR 38

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397366785

Poids: 9,00 kg

Longueur: 0.70 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.52 m

OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Ampoule LED PAR-38 à fonction avancée Dim to Warm

- Comportement de gradation comparable à celui des lampes à incandescence et halogènes (dim-to-warm)
- Change la couleur de la lumière en variant de 3000 K (blanc chaud) à 1800 K (blanc extra chaud)
- Crée des ambiances particulièrement chaleureuses
- Remplacement facile des lampes
- Économie d'énergie
- Dimmable
- Température de couleur variable 1800 K - 3000 K
- Montage facile
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé

EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Gradateur à 4 canaux pour éclairage LED, 230 V

- Variateur à coupure de phase avec 4 canaux
 - Capacité de charge de 200 watts par canal
 - Possibilité d'adressage DMX indépendant par canal
 - Mode de gradation ou commutateur
 - 4 faders de canal pour le contrôle sur l'appareil
 - Remarque : convient uniquement aux LED – pas aux ampoules traditionnelles
 - 16 programmes de spectacle intégrés
 - Commandé via RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Avec points de vol
 - Écran LCD
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Théâtre; Bailleur; Vidéo et photographie; Restaurants, bars et hôtels
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Montage mural
- L'étendue des fournitures**
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Poids: 6,96 kg

Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): F

EUROLITE PAR-38 Spot noir

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 85 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection

Conception du câble: 3 x 0,75 mm² H05SS-F

Longueur du câble: Env. 0,9 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-38

Couleur du boîtier: Noir

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium; Métal

Intégration dans de projecteur: 17,2 cm x 17,2 cm

Dimension: Largeur : 19 cm
Profondeur : 19 cm
Hauteur : 21,5 cm

Poids:	700 g
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Porte-filtre	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø8mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 17 cm Diamètre : Ø 14 cm
Poids:	120 g

OMNILUX PAR-38 230 V COB 18 W E-27 LED 1800 k-3000 k dim2warm

Tension de service:	230 V, 220 - 240 V
Tension nominale:	18 W
Culot/douille:	E27
Type de lampe:	Lampe LED
Spécification de l'ampoule:	Dimmable
Angle de départ:	38°
Couleur lumineuse:	Blanc
Température de couleur:	1800K - 3000K ajustable
Construction:	Montage facile
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Durée de vie:	15000 h
Flux lumineux:	1440 lm
Longueur d'onde:	630 nm
Poids:	380 g
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F

EUROLITE Gradateur LED RDM DMX EDX-4

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance de sortie:	Max. 200 W par canal Max. 800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	4 x Contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Canaux DMX:	1; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches

Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches
Commande:	RDM; stand-alone; Commande de la musique via Microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Canaux de contrôle:	4
Points d'accroche:	2 x Filetage M10
Type d'écran:	Écran LCD
État LED:	Indicateur de niveau du canal
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 21 cm Profondeur : 29 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,63 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)