

## EUROLITE Ensemble LED KLS-3002 + contrôleur + trépied en acier STV-40S-WOT 0000718

KLS console d'éclairage DMX, émetteur radio DMX, mini émetteur-récepteur DMX et trépied en acier incl. GTIN: 4026397304299



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next

Barre à 4 spots très lumineux RGBAW/UV, connecteur QuickDMX, télécommande infrarouge et étui de transport

- Traverse avec unité de commande DMX intégrée et tourillon TV pour montage sur pied
- 7 LED puissantes 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène) <BR> spots pouvant être commandés individuellement
- Avec un Angle de départ de 19°
- 20 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 21 couleurs
- Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; sélection du programme
- Effet UV
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Points de montage et sorties d'alimentation pour des appareils supplémentaires
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x sac, 2 x demi-collier en forme d'oméga, 4 x vis moletée, 4 x cale, 1 x batterie, 1 x fiche de terminaison courant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397304299

Poids: 25,00 kg

Longueur: 1.35 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

## **EUROLITE DMX LED Color Chief Controller**

Console d'éclairage DMX et contrôle innovant de projecteur LED

- Contrôle facile des projecteurs LED jusqu'à 6 couleurs, des rampes lumineuses compactes et des effets lumineux simples
- Pour 8 appareils ou groupes d'appareils, avec jusqu'à 4 segments chacun
- Programmation rapide et facile
- Il est facile d'ajouter manuellement d'autres appareils
- 8 effets de couleur directement sélectionnables
- Trois canaux supplémentaires par appareil peuvent être patchés librement (par exemple pour les mouvements)
- Sélection et simulation de la roue chromatique
- 24 emplacements de mémoire pour les ambiances et les chenillards
- Plusieurs chenillards et scènes peuvent se dérouler simultanément
- Port USB pour l'enregistrement des données des spectacles de lumière
- Commande de la mesure par signal musical ou bouton TAP
- Réglage aisé de la gradation totale, du temps de transition et de la durée de fonctionnement
- Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page(s)
- Peut envoyer jusqu'à 240 canaux DMX
- Commandé via DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone
- (19") 48,3 cm installation en rack 3 HE
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Agencement de salons et magasin; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Firmware pouvant être mis à jour

### **L'étendue des fournitures**

- 1 x contrôleur, 1 x mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe

## **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

### **L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

## **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

Mini émetteur-récepteur DMX sans fil, 2,4 GHz, alimentation fantôme

- Connecteur USB facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner

- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m par visibilité
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

**EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT**

Trépied en acier sans traverse, charge maximale 18 kg, hauteur maximale 340 cm

- Pied de lumière stable pour une utilisation mobile
- Fixation du tube télescopique par une goupille de sécurité
- Pivot TV
- Correspond DIN 15560-27 et DIN EN ISO 12100-2
- Réglable en hauteur

**L'étendue des fournitures**

- 1 x trépied, 1 x mode d'emploi

**Données techniques:**

---

Poids: 21,75 kg

---

**EUROLITE Jeu de lumières compact LED KLS-3002 Next**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	225 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Longueur du câble:	3 m
Sortie de courant:	2 x Appareils froids (F) version encastrable sécurisé 1 x P-Con (gris), version encastrable Bypass
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2,5 A Fusible interchangeable
Fusible sortie réseau par canal:	5 x 20 mm, T 5 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 10 W high-power 6in1 HCL RGBWA/UV (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	2; 4; 6; 10; 24; 28
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Commande de la musique via Microphone; Pédale sans fil (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)

---

Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; Light J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Angle de départ:	19°
Angle de départ (1/2 pic):	19°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm Demi-collier en forme d'oméga
Dimension:	Largeur : 1,28 m Profondeur : 8 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	11,14 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### EUROLITE DMX LED Color Chief Controller

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 9 V CC 800 mA
Puissance totale de raccordement:	10 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Programmes:	Programmables 24 scènes/chases répartis sur 1 page(s)
Canaux DMX:	Sortie 240
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	DMX; Commande de la musique via RCA (F) version encastrable; Commande de la musique via Microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB (FAT 32)
Port USB:	Typ A
Couleur:	Noir
PC connect:	, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 3 HE Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 13,35 cm Hauteur : 8,5 cm
Poids:	2,25 kg

Classification du bruit: Classe 0 (pas du tout de bruit)

---

#### **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 5 V CC 1 A
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 512
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches
Commande:	QuickDMX; DMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	150 g

#### **EUROLITE Émetteur/Récepteur USB QuickDMX**

Alimentation électrique:	5 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB A (M) version montage en surface
Canaux DMX:	Entrée 512 Sortie 512
Sortie DMX:	1 x USB, type A
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m par visibilité
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 8,6 cm Profondeur : 4 cm Hauteur : 1,1 cm
Poids:	10 g

#### **EUROLITE Trépied en acier STV-40S-WOT**

Charge maximale:	18 kg
Norme:	DIN 15560-27, DIN EN ISO 12100-2

Hauteur:	Maximal : 340 cm via 2 sections Minimal : 150 cm
Système d'enregistrement:	Broche TV Ø 28 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/lumière
Couleur:	Noir
Dimension de transport:	1,59 m x 18 cm x 15 cm
Surface du stand:	Ø 1,2 m
Poids:	8,20 kg