

# OMNITRONIC Subwoofer actif MOLLY-12A + 2 x enceinte MOLLY-6 8 Ohm, blanc

GTIN: 4026397680478



## Caractéristiques:

### OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif blanc

Subwoofer actif Bass Reflex 12" avec DSP et Bluetooth

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- Commandé via Bluetooth
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

## Logistique

EAN / GTIN: 4026397680478

Poids: 35,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.60 m

Hauteur: 0.60 m

Article encombrant

### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 blanche 2x

Enceinte satellite 6,5" et fixation

- Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofers 6,5" et tweeter 1"
- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec étrier

- Avec points de vol
- Métalgrille en blanc avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 31,00 kg |
|--------|----------|

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif blanc

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Puissance totale de raccordement: | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Puissance de sortie:              | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm)                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                       |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Plage de fréquence:               | 40 - 160 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sensibilité:                      | 103 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pression acoustique max.:         | 128 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE; VOICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Système d'enregistrement:         | Bride: filetage M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Circuit de protection:            | Limiteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État LED:                         | Signal, power, Limite, Fault, presets DSP                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte<br>encastrable (F) |
| Entrée des canaux:                | 1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth,<br>réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 12"<br>Bobine mobile graves 3"                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Type d'enceinte:                  | Subwoofer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                       |                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| Type de construction: | Bassreflex                                               |
| Poignée de transport: | 2 Pièce                                                  |
| Matériau:             | Bois multiplex bouleau                                   |
| Couleur:              | Blanc, Surface structurée, verni                         |
| Dimension:            | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 40 cm |
| Poids:                | 22,10 kg                                                 |
| Longueur du câble:    | 3 m                                                      |

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 blanche 2x

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 260W<br>Nominale: 130W RMS                                                                                 |
| Plage de fréquence:       | 150 - 20000 Hz                                                                                                        |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                                                                                                       |
| Pression acoustique max.: | 119 dB                                                                                                                |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                 |
| Système d'enregistrement: | 2x étrier                                                                                                             |
| Points d'accroche:        | 2 x Filetage M8                                                                                                       |
| Connexions:               | 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>1 x borne enfichable à vis                                                  |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 1"<br>1 x tweeter 1" |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                  |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)                                                                            |
| Couleur:                  | Blanc, Surface structurée, verni                                                                                      |
| Dimension:                | Largeur : 18,3 cm<br>Profondeur : 21,4 cm<br>Hauteur : 23 cm                                                          |
| Poids:                    | 8,90 kg                                                                                                               |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif blanc

1 x basse  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x câble d'enceinte  
1 x Mode d'emploi  
1 x déclaration de conformité

##### 1 x OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 blanche 2x

2 x tête d'ampli  
2 x Étrier  
4 x vis moletée  
2 x borne enfichable à vis