

## OMNITRONIC Subwoofer actif MOLLY-12A + 4 x enceinte MOLLY-6 8 Ohm, noir

Art. : 20000757  
GTIN: 4026397684384



### Caractéristiques:

- Subwoofer bass-reflex 12" avec DSP et puissance RMS de 700 watts
- Extensible de manière flexible avec les satellites MOLLY-6 pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- Amplificateur de classe D commandé par DSP (500 W + 2 x 100 W)
- Volume réglable séparément pour le subwoofer et les satellites
- Commutation mono stéréo
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE; VOICE
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via Bluetooth
- A une portée de jusqu'à 10m
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions
- <p>OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x
- <h2 class="featureSatz">Enceinte satellite 6,5" et fixation</h2>Paire de haut-parleurs 8 ohms avec woofer 6,5" et tweeter 1"
- Pour l'extension du subwoofer MOLLY-12 A pour un fonctionnement en 2.1 et 4.1
- L'adaptateur pour accessoires est nécessaire pour le montage sur trépied
- Possibilité de relier 2 satellites par étrier et câble d'extension (accessoires)
- Avec étrier
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 (pièces dans le set)

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397684384  
Poids: 41,00 kg  
Longueur: 1.20 m  
Largeur: 0.80 m  
Hauteur: 0.50 m  
Article encombrant

- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; Agencement de salons et magasin; installation; Home entertainment; Restaurants, bars et hôtels; Présentations produit et interventions

Données techniques:

Poids: 39,90 kg

OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:          | 230 V AC, 50 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Puissance totale de raccordement: | 1000 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Classe de protection:             | SK I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Puissance de sortie:              | 1 x 500 W RMS<br>2 x 100 W RMS (8 Ohm)<br>2 x 200 W RMS (4 Ohm)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite                                                                                                                                                    |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 5 A fusible interchangeable                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Plage de fréquence:               | 40 - 160 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sensibilité:                      | 103 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Pression acoustique max.:         | 128 dB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| DSP:                              | Processeur de signal numérique                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Presets DSP:                      | FLAT; DJ; LIVE; VOICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Refroidissement:                  | Ventilateur à température contrôlée                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commande:                         | Bluetooth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nom de l'appareil Bluetooth:      | Omnitronic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Portée:                           | Jusqu'à 10m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Système d'enregistrement:         | Bride: filetage M20                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Commutation:                      | Class D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Éléments de commande:             | Inverseur de phase, Contrôle du volume par canal, Interrupteur d'alimentation, Connect                                                                                                                                                                                                                                     |
| Circuit de protection:            | Démarrage progressif; Court-circuit; Limiteur; Surtension; surchauffe                                                                                                                                                                                                                                                      |
| État LED:                         | Signal, power, Limite, Fault, presets DSP                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connexions:                       | Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm<br>3 broches (F) prise combo version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo)<br>version encastrable<br><br>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo<br>Sortie: Line via 2 x XLR 3 broches<br>Sortie: tête d'ampli via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Entrée des canaux:                | 1 x Stéréo via prise combo ou RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif                                                                                                                                                                                                                                        |
| Enceinte:                         | 1 x Boumeur 12"                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                       |                                                                                                               |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Matériau du panier : acier<br>Cônematérialu : carton/papier Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 3" |
| Type d'enceinte:      | Subwoofer                                                                                                     |
| Type de construction: | Bassreflex                                                                                                    |
| Poignée de transport: | 2 Pièce                                                                                                       |
| Matériau:             | Bois multiplex bouleau                                                                                        |
| Couleur:              | Noir, Surface structurée, verni                                                                               |
| Dimension:            | Largeur : 47 cm<br>Profondeur : 57 cm<br>Hauteur : 40 cm                                                      |
| Poids:                | 22,10 kg                                                                                                      |
| Longueur du câble:    | 3 m                                                                                                           |

#### OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x

|                           |                                                                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacité de charge:       | Programme: 260W<br>Nominale: 130W RMS                                                                                 |
| Plage de fréquence:       | 150 - 20000 Hz                                                                                                        |
| Sensibilité:              | 95 dB (1 W/1 m)                                                                                                       |
| Pression acoustique max.: | 119 dB                                                                                                                |
| Impédance:                | 8 Ohm                                                                                                                 |
| Système d'enregistrement: | 2x étrier                                                                                                             |
| Points d'accroche:        | 2 x Filetage M8                                                                                                       |
| Connexions:               | 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)<br>1 x borne enfichable à vis                                                  |
| Enceinte:                 | 1 x Boumeur 6,5"<br>Matériau du panier : acier<br>Materiale del cestello<br>Bobine mobile graves 1"<br>1 x tweeter 1" |
| Type d'enceinte:          | Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale                                                                  |
| Matériau:                 | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne)                                                                            |
| Couleur:                  | Noir, Surface structurée, verni                                                                                       |
| Dimension:                | Largeur : 18,3 cm<br>Profondeur : 21,4 cm<br>Hauteur : 23 cm                                                          |
| Poids:                    | 8,90 kg                                                                                                               |

#### Contenu de la livraison:

##### 1 x OMNITRONIC Subwoofer MOLLY-12A actif noir

- 1 x basse
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x câble d'enceinte
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité

**2 x OMNITRONIC Enceinte MOLLY-6 noire 2x**

2 x tête d'ampli

2 x Étrier

4 x vis moletée

2 x borne enfichable à vis