



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

Scanner pratique, LED COB 30 W, gobo et roue de couleur

- Conception compacte
- 1 LED 30 W COB (Chip-on-board)
- Positionnement au sein de
- Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs; mise au point manuelle
- Dimmer électronique
- Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et ouvert<BR>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<BR>Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- Effet shake
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; DJ itinérants / artistes solos
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397688863

Poids: 20,00 kg

Longueur: 0.82 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.52 m

## ROADINGER Flightcase 2 x LED TSL-150

Flightcase PRO pour 2 x LED TSL-150

- For optimal security
- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Pieds en caoutchouc
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 16,32 kg

---

### EUROLITE LED TSL-250 Scan COB

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:          | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement: | 65 W   |
| Classe de protection:             | SK I   |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via appareils froids (M)<br>version encastrable câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison)<br><br>Tramite  |
| Fusible de l'appareil:            | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable   |
| Type de lampe:                    | Lampe LED  |
| Type de LED:                      | 1 x 30 W COB (Chip-on-board)   |
| Équipement:                       | Roue de couleur; Roue de gobo à gobos rotatifs;<br>mise au point manuelle  |
| Création de couleur:              | Roue de couleur avec 7 couleurs dichroïques et<br>ouvert<br><br>Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à<br>vitesse variable dans les deux sens  |
| Gobos:                            | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert<br>Diamètre externe 14mm<br>Diamètre de l'image 10mm<br>Gobos interchangeables<br>Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile<br>de gobo<br><br>Effet shake |
| Canaux DMX:                       | 10   |
| Entrée DMX:                       | XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                       | XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                  | Ventilateur  |

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:         | Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3  |
| Projection:                        | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 9°  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc froid (CW) 1 m : 9123 lx, 3 m : 955 lx, 6 m : 149 lx  |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Type d'écran:                      | Écran LCD   |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc   |
| Dimension:                         | Largeur : 16,0 cm<br>Profondeur : 15,0 cm<br>Hauteur : 33,0 cm  |
| Poids:                             | 3,16 kg   |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)   |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages  |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle  |

#### **ROADINGER Flightcase 2 x LED TSL-150**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                               |
| Aide au transport:               | Pieds en caoutchouc  |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                               |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé                                       |
| Compartiment d'appareil:         | 21,5 cm x 24,5 cm x 27 cm                                  |
| Compartiment à accessoires:      | 11,5 cm x 24,5 cm x  |
| Dimension interne:               | 54,5 cm x 24,5 cm x  |
| Dimension:                       | Largeur : 61 cm<br>Profondeur : 29 cm<br>Hauteur : 42,5 cm |
| Poids:                           | 10,00 kg   |

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Appareil  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x Étrier  
2 x vis