

EUROLITE Kit de montage LED THA-20PC TRC + adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Kit de montage pour le raccordement de systèmes de rails à 3 phases

GTIN: 4026397689310



Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement silencieux
- Avec un Angle de départ de 17°
- Exempt de scintillements
- 1 LED 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Commandé via stand-alone
- Avec étrier
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; vidéo et photographie; Publicité/vitrine; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- <p>EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir
- <h2 class="featureSatz">Multiadaptateur et bus de données optionnel</h2>Pour rail conducteur triphasé, avec option bus de données (prise de bus de données avec module SELV, article n° 99-698-0)
- Avec bornes à vis et contacts à ressort nickelés
- Approuvé pour 6 A inductif/6 A résistif à 250 V
- Avec raccordement à la terre et sélecteur de phase. Sélection de phase par noyau tournant avec position zéro à l'état inséré.
- Grâce au double verrou, meilleur maintien mécanique dans le rail, même en cas d'utilisation de projecteurs lourds
- Peut supporter jusqu'à 5 kg, jusqu'à 10 kg en utilisant le raccord fileté 99-066-x

Logistique

EAN / GTIN: 4026397689310

Poids: 3,50 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.31 m

Hauteur: 0.28 m

- Made in Germany

Données techniques:

Poids: 2,29 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	22 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre à gel 19° Filtre à gel 26°
Angle de départ (1/10 pic):	36° Filtre à gel 40° Filtre à gel 53°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé
Intégration dans de projecteur:	10 cm x 10 cm
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø10mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Matériau:	Aluminium, 1 mm; Métal

Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 99 mm Intérieur : 80 mm
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium, 0,8 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 9,9 cm Hauteur : 9,9 cm Diamètre : Ø 8 cm
Matériau:	Plastique
Couleur:	Laiteux
Dimension:	Largeur : 0,2 cm Diamètre : Ø 8 cm
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Couleur:	Or
Dimension:	Profondeur : 1,3 cm Diamètre : Ø 8,2 cm
Matériau:	Métal, 2 mm
Couleur:	Noir
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUTRAC Adaptateur de rail électrique, 3 phases, noir

Branchement électrique:	Alimentation électrique via raccords spéciaux version encastrable Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Poids:	0,05 kg

EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir

Poids:	0,01 kg
--------	---------

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

- 1 x Projecteur
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 2 x Filtre à gel
- 1 x anneau
- 2 x anneau de serrage de lampe
- 1 x Mode d'emploi

1 x EUTRAC Raccord de montage pour adaptateur de rail électrique Ø 10,5 mm / Ø 13,5 mm noir

- 1 x vissage