



Prix de catalogue: 891.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Bande à effet lumineux LED, LED COB WW/CW, télécommande infrarouge incl.

- 2 LED puissantes 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2400 K - 5000 K
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons; Théâtre; Vidéo et photographie
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690569

Poids: 15,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.34 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2WW/CW

- 6,5 mm,
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 14,48 kg

EUROLITE LED CBB-2 WW/CW Fairlight

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	80 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x 50 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2400K - 5000K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 3; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	1 x ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	40°
Angle de départ (1/2 pic):	40°
Angle de départ (1/10 pic):	75°
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 1 m : 928 lx, 3 m : 123 lx, 6 m : 36 lx Blanc froid (CW) 1 m : 1662 lx, 3 m : 220 lx, 6 m : 65 lx Tous 1 m : 2522 lx, 3 m : 331 lx, 6 m : 97 lx
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Métal; Aluminium coulé; Plastique
Dimension:	Largeur : 26,6 cm Profondeur : 16,95 cm Hauteur : 19,4 cm
Poids:	3,57 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm
Matériau:	Métal, 2,5 mm
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Coupe-flux	
Matériau:	Métal, 0,8 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x LED CBB-2WW/CW

Charge maximale:	25 kg
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Compartiment d'appareil:	15,5 cm x 28,5 cm x 24 cm
Compartiment central:	10 cm x 28,5 cm x 24 cm
Dimension interne:	41 cm x 28,5 cm x 24 cm
Épaisseur du matériau:	6,5 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Profondeur : 34 cm Hauteur : 33,5 cm
Poids:	7,35 kg