



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 8 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW et contrôle des pixels

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 384 LED puissantes 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) <BR> 8 segments pouvant être commandés individuellement
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 32 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec Étrier; avec Demi-collier en forme d'oméga
- Convient à une utilisation en extérieur
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 2 x demi-collier en forme d'oméga

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690583

Poids: 64,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

#### ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- ,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 3 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Développé en Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 57,60 kg

---

### EUROLITE Barre de LED IP T-PIX 8 QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Type de protection:	IP65
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	384 x 0,4 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 25 Hz
Canaux DMX:	4; 9; 16; 37
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone
Préprogrammé dans:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x Étrier Demi-collier en forme d'oméga
Dimension:	Longueur : 99,0 cm Profondeur : 16,0 cm Hauteur : 14,0 cm
Poids:	8,20 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)

## Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

## ROADINGER Flightcase 4 x LED IP T-PIX 8 QCL/T-PIX 12 HCL à roulettes

Charge maximale: 100 kg

Châssis de profilé en aluminium: 25 mm

Poignée rabattables: 4 Pièce

Charnière de blocage: 3 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 2 Pièce

Aide au transport: 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

Utilisation de la marque: Matériel de marque

Compartiment d'appareil: 1 m x 12 cm x 17 cm

Compartiments à accessoires: 1,02 m x 10,5 cm x 17 cm

Dimension: Longueur : 1,06 m  
Largeur : 74 cm  
Hauteur : 40 cm

Poids: 24,80 kg