



Prix de catalogue: 1093.61 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Fonctionnement silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Vidéo et photographie; usage portable
- Dimmer électronique
- Pieds en caoutchouc
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 2 x disque diffuseur, 1 x anneau, 2 x anneau de serrage de lampe, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694116

Poids: 20,20 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.35 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

- 6,5 mm,
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 17,02 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC noir

| | |
|------------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 22 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable |
| LED: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm (mélange de couleurs homogène) |
| Température de couleur: | 3000K |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17° Filtre contre le gel 19° Filtre contre le gel 26° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 36° Filtre contre le gel 40° Filtre contre le gel 53° |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Matériau: | Aluminium coulé |
| Intégration dans de projecteur: | 10 cm x 10 cm |
| Dimension: | Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm |
| Poids: | 2,23 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | 3 x 0,75 mm ² H05VV-F |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Longueur du câble: | Env. 1 m |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 3 mm |
| Disque diffuseur | |
| Matériau: | Plastique |
| Couleur: | Gel |
| Dimension: | Largeur : 2 mm Diamètre : Ø 8 cm |
| Anneau | |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm |
| Couleur: | Or |
| Dimension: | Profondeur : 1,3 cm Diamètre : Ø 8,2 cm |
| Coupe-flux | |
| Matériau: | Aluminium, 1 mm; Métal |
| Diamètre de l'anneau: | Extérieur : 99 mm Intérieur : 80 mm |
| Porte-filtre | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø4mm |
| Matériau: | Aluminium, 0,8 mm |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 9,9 cm Hauteur : 9,9 cm Diamètre : Ø 8 cm |
| Anneau de serrage de lampe | |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Couleur: | Noir |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 4 x THA-20PC

| | |
|------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Compartiment d'appareil: | 16 cm x 19 cm x 13,5 cm |
| Dimension interne: | 42,5 cm x 43 cm x 18 cm |
| Compartiments à accessoires: | 10,5 cm x 43 cm x 18 cm |
| Épaisseur du matériau: | 6,5 mm |
| Dimension: | Largeur : 51 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 27 cm |
| Poids: | 8,10 kg |