



Caractéristiques:

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

Projecteur de théâtre LED, LED COB (Chip-on-board) W 4in1 RGB/WW

- Avec un Angle de départ de 17°
- Température de couleur variable 1800 K - 8000 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Fonctionnement très silencieux
- Exempt de scintillements
- Commandé via stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- 1 LED COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 27 couleurs prédéfinies
- Avec Double étrier
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694161

Poids: 41,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.75 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED Theatre COB 200 Serie, à roulettes

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 6,5 mm,
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 36,84 kg

EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x COB (Chip-on-board) 4in1 RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 5; 6; 10
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; Télécommande infrarouge; DMX; fonction maître/esclave; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Fixtures disponibles pour:	Light´J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	2900 Hz
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Angle de départ (1/10 pic):	35°
Température de couleur:	1800K - 8000K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Couleur du boîtier:	Noir

Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Largeur : 25,95 cm Profondeur : 20,00 cm Hauteur : 37,65 cm
Poids:	4,11 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Conception du câble:	3 x 1,0 mm ² H05RN-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Diamètre des trous de fixation:	3 x Ø11mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED Theatre COB 200 Serie, à roulettes

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 6,5 mm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Compartiment d'appareil:	28 cm x 22 cm x 35,5 cm
Dimension interne:	66,5 cm x 47 cm x 35,5 cm
Dimension:	Longueur : 73,5 cm Profondeur : 51 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	20,40 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE LED Theatre COB 200 RGB+WW

1 x Projecteur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x télécommande
1 x Batterie
1 x Mode d'emploi

1 x ROADINGER Flightcase 4 x LED Theatre COB 200 Serie, à roulettes

1 x mallette

