



12x

Caractéristiques:

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

Barre (IP65) résistante aux intempéries à mélange de couleurs RGBW, télécommande infrarouge incl.

- 16 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 19 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694949

Poids: 120,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Système modulaire universel pour bandes LED d'environ 1 mètre de long
- 3 modules empilables pour 4 barres de LED chacun
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 6 poignées rabattables chromées de mallette
- 12 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 106,10 kg

EUROLITE Barre de LED IP T-Bar 16 QCL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 50 W |
| Type de protection: | IP65 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via IP T-Con (M) câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | IP T-Con (F) |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 16 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0,8 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 3; 4; 5; 6; 9 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches IP |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches IP |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | DMX; fonction maître/esclave; stand-alone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| PWM frequency: | 4000 Hz |
| Angle de départ (1/2 pic): | 20° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 35° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 106,50 cm Profondeur : 10,00 cm Hauteur : 12,65 cm |

| | |
|---------------------------|--|
| Poids: | 5,95 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L

| | |
|----------------------------------|---|
| Charge maximale: | 150 kg |
| Couvercle amovible: | 1 Pièce |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm |
| Poignée rabattables: | 6 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 12 Pièce |
| Aide au transport: | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 113 cm x 8,5 cm x 9 cm |
| Dimension interne: | 113 cm x 40,5 cm x 16 cm |
| Dimension: | Largeur : 119 cm Profondeur : 44 cm Hauteur : 84 cm |
| Poids: | 34,70 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 2 x Étrier
- 2 x vis
- 2 x Cale