



12x

Prix de catalogue: 3092.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGB+UV

Barre LED (1m), 12 x LED 4in1 QCL RGB/UV, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope; Effet UV
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 20 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 20°
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Fonctionnement silencieux
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Possibilité d'utilisation: Volant; Montage mural
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397694970

Poids: 80,00 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 1.00 m

Article encombrant

- 1 x barre, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x étrier, 2 x vis, 2 x cale

ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Système modulaire universel pour bandes LED d'environ 1 mètre de long
- 3 modules empilables pour 4 barres de LED chacun
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 6 poignées rabattables chromées de mallette
- 12 fermetures papillon haut de gamme
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	68,90 kg
--------	----------

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGB+UV

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	25 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGB/UV (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 2; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°

Angle de départ (1/10 pic):	33°
Longueur d'onde:	Ultraviolet (UV) 399 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Longueur : 1 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10,3 cm
Poids:	2,85 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	1,2 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø11mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 12 x barre de LED taille L

Charge maximale:	150 kg
Couvercle amovible:	1 Pièce
Châssis de profilé en aluminium:	20 mm
Poignée rabattables:	6 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 12 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	1,13 m x 8,5 cm x 9 cm
Dimension interne:	1,13 m x 40,5 cm x 16 cm
Dimension:	Largeur : 1,19 m Profondeur : 44 cm Hauteur : 84 cm
Poids:	34,70 kg