



**Prix de catalogue: 1902.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Uplight, 7 x LED 4in1 8 w, émetteur-récepteur QuickDMX, filtre frost et télécommande infrarouge

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Filtre givré supplémentaire pour une lumière large, homogène et douce
- Boîtier métallique robuste avec poignée de transport et pied pliable pour une installation en angle
- Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; balance des blancs réglable
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 9°
- Monochrome Écran OLED
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397694994

Poids: 25,00 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.45 m

- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- Pieds en caoutchouc
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 1 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 1 x mode d'emploi

### ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX

#### Trunk case

- Le passage des câbles permet de charger les appareils dans l'étui
- Avec 4 Compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 6 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

---

Poids: 21,00 kg

---

### EUROLITE AKKU UP-7 QCL Spot QuickDMX

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	70 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Pile/batterie intégré
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 25,9 V, 7800 mAh, 202,02 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 17h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3,5h
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	DMX; stand-alone; Télécommande infrarouge; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX
Préprogrammé dans:	EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ:	9°
Angle de départ (1/2 pic):	9°
Angle de départ (1/10 pic):	18°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Largeur : 13,8 cm Profondeur : 16,7 cm Hauteur : 18,9 cm
Poids:	3,60 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase EC-AU4 4 x AKKU UP 4 QCL Spot QuickDMX**

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 6 mm; bois stratifié collé en plusieurs couches
Couleur:	Noir, laminé
Dimension interne:	45 cm x 36 cm x 20 cm
Compartiment d'appareil:	16 cm x 14,5 cm x 18 cm
Dimension:	Largeur : 49 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 27 cm
Poids:	6,60 kg