



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED Strip 300 5 m RGBWW 24 V

Ruban de LED souple, RGB et blanc chaud

- Bande LED flexible pour l'éclairage décoratif
- Des matériaux de haute qualité et une construction solide garantissent une longue durée de vie et un excellent rendu des couleurs
- Divisible de manière variable en segments
- Verso autocollant
- Livraison sur bobine plastique
- Câble d'alimentation, connecteur droit et flexible disponibles en accessoires
- 300 LED puissantes SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; clubs/écoles de danse; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse, 1 x Mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397695007

Poids: 1,50 kg

Longueur: 0,30 m

Largeur: 0,22 m

Hauteur: 0,21 m

#### EUROLITE Contrôleur 4in1 Zone RF LED Strip

Contrôleur de LED sans fil 4 voies et télécommande pour RGB/W et Dual White

- Contrôleur LED sans fil facile à utiliser pour 4 zones (4 x 6 A) et télécommande
- Contrôle les bandes LED (12 - 24 V) monochromes et multicolores (CW+WW, RGB, RGBW) selon vos souhaits

- Plusieurs contrôleurs synchronisés et asynchrones grâce à une technologie radio innovante, contrôlables facilement et confortablement avec une seule télécommande
  - Déroulement synchrone des couleurs, même pendant des heures, avec plusieurs contrôleurs équipés de différents types de LED
  - Excellente transmission du signal avec 2,4 GHz – aucune différence perceptible par rapport à un système câblé
  - Tous les contrôleurs s'interconnectent et permettent des portées élevées
  - Pas de contact visible nécessaire entre la télécommande et le contrôleur
  - Possibilité d'utiliser autant de contrôleurs que l'on veut dans 4 zones
  - Sélection des couleurs par roue chromatique sensible au toucher
  - La fonction de mémoire enregistre le dernier réglage lors de l'arrêt de l'appareil
  - Vitesse d'écoulement réglable; Dimmer électronique
  - 8 programmes de spectacle intégrés
- télécommande**
- A une portée de jusqu'à 20m
- L'étendue des fournitures**
- 1 x Contrôleur, 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 2 x Batterie, 1 x déclaration de conformité, 1 x Support, 4 x vis

### EUROLITE Transformateur électronique, 24 V, 5 A, IP67

Unité d'alimentation LED stabilisée DC 24 V, 5 A

- Tension d'entrée : AC 100 - 240 V
- Filtre antiparasite
- Convient à une utilisation en extérieur IP67

**L'étendue des fournitures**

- 1 x bloc d'alimentation externe

### Données techniques:

---

Poids: 0,91 kg

---

### EUROLITE LED Strip 300 5 m RGBWW 24 V

Alimentation électrique:	24V CC
Puissance totale de raccordement:	67 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,15 m
Type de LED:	300 x SMD 5050 4in1 QCL RGB/WW (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Installation/fixation:	Autocollant
Rendu de couleur (CRI):	82 Ra
Lampes/mètre:	60 Pièce
Puissance/mètre:	13,4 W
Lampes/tuyau:	300 Pièce
Distance entre les lampes:	16 mm
Marquage de la découpe:	10 cm

Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 500 cm Largeur : 1,2 cm Hauteur : 0,2 cm
Poids:	0,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G

#### **EUROLITE Contrôleur 4in1 Zone RF LED Strip**

Poids:	0,19 kg
Alimentation électrique:	12/24V CC
Puissance totale de raccordement:	Max. 576 W 24 V CC 144 W 24 V CC par canal Max. 288 W 12 V CC 72 W 12 V CC par canal
Courant de sortie:	Max. 4 x 6 A par canal
Branchement électrique:	Via borne à visser Tramite
Sortie de courant:	Borne à visser
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Dimension:	Longueur : 16 cm Largeur : 4,6 cm Hauteur : 2,5 cm
Poids:	0,19 kg
Batterie:	2 x 1,5 V AAA micro LR03 alcaline au manganèse ci-joint
Portée:	Jusqu'à 20m
Dimension:	Longueur : 16,4 cm Largeur : 4,5 cm Hauteur : 2,6 cm
Poids:	0,1 kg

#### **EUROLITE Transformateur électronique, 24 V, 5 A, IP67**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Fixe câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes Tramite
Longueur du câble:	Env. 0,2 m
Sortie de courant:	Extrémités ouvertes du câble
Couleur du boîtier:	Blanc mat
Circuit de protection:	Surcharge; Court-circuit; surchauffe
Sortie:	24 V CC, stabilisé; 5 A;
Matériau:	Plastique

