



Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

Blinder, faisceau large, blanc chaud/froid

- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- 2 LED 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone
- Fixtures disponibles pour Light'J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Température de couleur variable 3200 K - 6400 K
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; Théâtre; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697643

Poids: 16,10 kg

Longueur: 1.20 m

Largeur: 0.80 m

Hauteur: 0.50 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 20mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées

- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 15,03 kg

EUROLITE Audience Blinder 2 x 100 W LED COB CW/WW

| | |
|---|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 200 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x P-Con (gris), version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 2 x 100 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 4; 8 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | 3 x ventilateur |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; stand-alone |
| Fixtures disponibles pour: | Light'J; Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ (1/2 pic): | 30° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 80° |
| Température de couleur: | 3200K - 6400K ajustable |
| Flux lumineux: | 8500 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Largeur : 37 cm Profondeur : 15 cm Hauteur : 24 cm |
| Poids: | 3,74 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G |

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Conception du câble: | 3 x 1,5 mm ² H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,5 m |
| Diamètre des trous de fixation: | 3 x Ø10mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |

ROADINGER Flightcase 2x Audience Blinder 2x100W LED COB CW/WW

| | |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale: | 50 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 20 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Utilisation de la marque: | Matériel de marque |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension interne: | 42 cm x 48 cm x 26 cm |
| Compartiment d'appareil: | 42 cm x 17,5 cm x 26 cm |
| Compartiment à accessoires: | 42 cm x 11 cm x 27 cm |
| Épaisseur du matériau: | 6,5 mm |
| Dimension: | Longueur : 52 cm Largeur : 46 cm Hauteur : 30,5 cm |
| Poids: | 7,55 kg |

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi