

OMNITRONIC Set VHF-250 microphone portable + émetteur ceinture + brassard pour émetteur

GTIN: 4026397707885



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Ensemble de microphone VHF-250 sans fil 214 MHz

Système de microphone VHF sans fil, complet, système Diversity

- Set includes receiver unit and one wireless microphone
- Switching diversity system with two folding antennas
- Operation with fixed VHF frequency
- LED indicator for power, signal input and AF peak
- Output level control
- Squelch control to eliminate noise bursts
- XLR and 6.3 mm jack output
- Microphone with gain control
- License-free and approved in the EU (please check on a country-by-country basis)

Récepteur

- Licence libre en Allemagne

Microphone

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 50m par visibilité

L'étendue des fournitures

- 1 x microphone, 1 x récepteur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397707885

Poids: 2,00 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.27 m

OMNITRONIC Émetteur ceinture TM-250 VHF214.000

Émetteur de poche VHF pour le modèle TM-250

- Fonctionnement avec fréquence VHF fixe
- Indicateur LED de la capacité de la batterie
- Connexion par vis jack 3,5 mm pour microphone casque ou microphone cravate

- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Licence libre en Allemagne

Données techniques:

Poids: 1,64 kg

OMNITRONIC Ensemble de microphone VHF-250 sans fil 214 MHz

Type:	Ensemble complet sans fil
Connexions:	Sortie: Microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)
Poids:	1,00 kg
Récepteur	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 17 V CC 300 mA
Puissance totale de raccordement:	5,00 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Nombre de canaux:	1
Plage de fréquence:	50 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Bande de fréquences:	VHF
Fréquence porteuse:	214 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Stabilité de fréquence:	± 0,005 %
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Connexions:	Sortie: Microphone via 1 x XLR 3 broches
Matériau:	Plastique
Microphone	
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Portée:	Jusqu'à 50m par visibilité
Puissance de sortie RF:	8,5 mW
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt; Commutateur muet
Dimension:	Longueur : 26 cm Diamètre : Ø 5 cm

OMNITRONIC Émetteur ceinture TM-250 VHF214.000

Type: Émetteur de poche et microphone

Branchement électrique:	Pile/batterie
Type de micro:	Condensateur
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	1 x 9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint
Distorsion harmonique:	<0,5 % avec 1 kHz
Bande de fréquences:	VHF
Fréquence porteuse:	214 MHz
Stabilité de fréquence:	± 0,03 %
Puissance de sortie RF:	8,5 mW
Modulation:	FM; F3F
Sélection de la fréquence:	Fréquence fixe
Commutateur:	Commutateur marche/arrêt
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 6,5 cm Profondeur : 3,2 cm Hauteur : 10,7 cm
Poids:	170 g

OMNITRONIC Brassard pour récepteur/émetteur de poche

Type:	Sacs/ceinture
Couleur:	Noir
Poids:	60 g