

FUTURELIGHT set 4x DMH-160 MK2 + étui avec roulettes

Réf. : 20000942

GTIN: 4026397712919



Caractéristiques:

- Positionnement au sein de
- <p>FUTURELIGHT Lyre LED DMH-160 MK2
- <h2 class="featureSatz">Lyre PRO, LED COB 200 W et équipement complet</h2>Roue d'effets avec prisme rotatif à 3 facettes, prisme à 8 facettes et filtre à gel
- Les scènes peuvent être adaptées individuellement via le Control-Board ou un contrôleur externe et chargées dans la mémoire
- Le nombre de scènes peut être modifié à volonté
- 1 LED 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement au sein de 630° PAN, 270° TILT
- Résolution exacte de 16 bits à Dimmer
- Iris en continu; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet gobo; effet beam; effet stroboscope
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert
Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens
- Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert
- Effet shake
- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
Gobos interchangeables
- Effet shake
- Gobos interchangeables
- Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; RDM; DMX; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements

Logistique

EAN / GTIN: 4026397712919

Poids: 115,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Avec un Angle de départ de 11°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Écran LCD,
avec batterie de secours pour un usage simplifié peut être équipé ultérieurement
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- <p>ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230
- <h2 class="featureSatz">Trunk case avec roulettes, PRO version</h2>Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	113,60 kg
--------	-----------

FUTURELIGHT Lyre LED DMH-160 MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	285 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
Mouvement de basculement max. TILT:	270°
Mouvement de pivotement max. PAN:	630°
Équipement:	Iris en continu; Roue de gobo à gobos rotatifs; Roue de gobo à gobos statiques; prisme 3 fois; prisme 8 fois; mise au point motrice; Filtre à gel; Roue de couleur
Création de couleur:	Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert Demi-couleur sélectionnable, Effet arc-en-ciel à vitesse variable dans les deux sens

Gobos:	Roue de gobo à gobos statiques, 7 gobos et ouvert Effet shake Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert Diamètre externe 27mm Diamètre de l'image 22mm Gobos interchangeable Effet shake Gobos interchangeables Système Slot-In-Gobo pour remplacement facile de gobo
Canaux DMX:	14; 16; 23; 25
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 5 broches version encastrée 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches version encastrée 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; RDM; DMX; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11°
Angle de départ (1/2 pic):	11°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 3 m : 27074 lx, 6 m : 6796 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Écran LCD batterie de secours peut être équipé ultérieurement
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 34,3 cm Profondeur : 26,2 cm Hauteur : 44,1 cm
Poids:	15,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm

Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Compartiment central:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Dimension interne:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Dimension:	Largeur : 102,5 cm Profondeur : 60,5 cm Hauteur : 72 cm
Poids:	41,90 kg

Contenu de la livraison:

1 x Movinglight
1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
2 x demi-collier en forme d'oméga
1 x câble XLR
1 x déclaration de conformité