EUROLITE set PAR-16 Spot no + LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Réf. : 20000944

GTIN: 4026397713374

Prix de catalogue: 34.51 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Boîtier PAR-16 à culot GU10 (avec fiche + câble)

- Mini-projecteur pour lampe GU-10
- Des filtres de couleur peuvent être placés devant
- Commandé via plug and play
- Pour PAR 16

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

OMNILUX LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Lampe Wi-Fi intelligente RGB+CCT avec pilotage par appli, Alexa & Google

- Ampoule LED multicolore avec technologie Wi-Fi pour la maison intelligente
- Fonctionne sans bridge ni hub – il suffit de se connecter à un réseau 2,4 GHz Wi-Fi et c'est parti !
- Dimmer électronique; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; mélange de couleurs en continu; choix de la couleur; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme
- Commandé via Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)

L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse, 1 x déclaration de conformité, 1 x Mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397713374

Poids: 0,60 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Données techniques:

Poids:	0,32 kg

EUROLITE PAR-16 Spot GU-10 noir

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 75 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05SS-F
Longueur du câble:	Env. 0,4 m
Culot/douille:	GU10
Type de lampe:	Modulable
Création de couleur:	Via le cadre du filtre de couleur
Commande:	Plug and play
Construction:	PAR-16
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Intégration dans de projecteur:	7,8 cm x 7,8 cm
Dimension:	Longueur : 17 cm Largeur : 11 cm Hauteur : 13 cm
Poids:	0,28 kg
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Porte-filtre	
Forme:	Octogonal
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Dimension:	Longueur : 7,7 cm Largeur : 7,7 cm Diamètre : Ø 5,2 cm
Poids:	0,01 kg

OMNILUX LED GU10 RGB/WW/CW WiFi

Type de protection:	IP20
Tension de service:	230
Tension nominale:	4 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Culot/douille:	GU10
Wi-Fi:	Standard : IEEE 802.11 b/g/n
Type de lampe:	Lampe LED; reflector lamp
Angle de départ:	180°
Commande:	Wi-Fi; Smart Life app; Amazon Alexa; Google Assistant; IFTTT
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Couleur lumineuse:	Couleurs commutables
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Construction:	Poire
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Flux lumineux:	350 lm
Longueur d'onde:	Blanc chaud (WW) 605 nm; blanc froid (CW) 452 nm; blanc froid (CW) 578 nm; rouge (R) 640 nm; vert (G) 520 nm; B bleu 456 nm
Courant de la lampe:	0,08 A
Dimensions (LxD):	55x50 mm
Couleur du boîtier:	Laiteux
Poids:	0,04 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1023835

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.