



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom bl

Washlight avec 19 LED puissantes de 15 4in1 W, zoom motorisé et boîtier blanc

- 19 LED 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) 3 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 630° PAN, 270° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée dans la tête; ventilateur dans la base
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 1° - 40°
- Multicolore Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; scène; DJ itinérants / artistes solos; bailleur; Restaurants, bars et hôtels
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397716399

Poids: 65,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X4

Trunk case avec roulettes, HIGHLINE version

- Pour une protection optimale
- Avec 2 Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 9,5 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de montage sur chant
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- À champ d'inscription
- Matériel de marque
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

|        |          |
|--------|----------|
| Poids: | 69,78 kg |
|--------|----------|

EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom bl

|                                     |                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz                                                                                                      |
| Puissance totale de raccordement:   | 225 W                                                                                                                       |
| Type de protection:                 | IP20                                                                                                                        |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Sortie de courant:                  | P-Con (gris), version encastrable                                                                                           |
| Fusible:                            | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                    |
| Type de lampe:                      | Lampe LED                                                                                                                   |
| Type de LED:                        | 19 x 15 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)                                                  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 270° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                          |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 630° positionnement exact (résolution 16 bits)<br>correction automatique de la position (feedback)                          |
| Équipement:                         | Zoom motrice                                                                                                                |
| Canaux DMX:                         | 16; 24                                                                                                                      |
| Entrée DMX:                         | XLR (M) 3 broches version encastrable                                                                                       |
| Sortie DMX:                         | XLR (F) 3 broches version encastrable                                                                                       |
| Refroidissement:                    | Ventilateur à température contrôlée dans la tête<br>Ventilateur dans la base                                                |

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commande:                          | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction maître/esclave; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Fixtures disponibles pour:         | Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; Light Captain; GDTF (GrandMA3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ:                   | 1° - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 1 - 25°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 8 - 40°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Étroit rouge (R) 3 m : 2779 lx, 6 m : 763 lx<br>Étroit vert (G) 3 m : 7893 lx, 6 m : 1841 lx<br>Étroit B bleu 3 m : 1468 lx, 6 m : 390 lx<br>Étroit blanc froid (CW) 3 m : 9558 lx, 6 m : 2468 lx<br>Étroit tous 3 m : 19553 lx, 6 m : 5001 lx<br>Large rouge (R) 3 m : 272 lx, 6 m : 73 lx<br>Large vert (G) 3 m : 583 lx, 6 m : 160 lx<br>Large B bleu 3 m : 117 lx, 6 m : 34 lx<br>Large blanc froid (CW) 3 m : 740 lx, 6 m : 211 lx<br>Large tous 3 m : 1568 lx, 6 m : 439 lx |
| Couleur du boîtier:                | Blanc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Type d'écran:                      | Multicolore Écran LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dimension:                         | Largeur : 30,5 cm<br>Profondeur : 20,0 cm<br>Hauteur : 40,0 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Poids:                             | 8,62 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Classification du bruit:           | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### **ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X4**

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Charge maximale:                 | 100 kg                                |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm                                 |
| Poignée rabattables:             | 8 Pièce                               |
| Poignée de montage sur chant:    | 1 Pièce                               |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce                               |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce          |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt |
| Utilisation de la marque:        | Matériel de marque                    |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 9,5 mm        |
| Couleur:                         | Noir, laminé                          |
| Compartiment d'appareil:         | 32 cm x 27 cm x 40 cm                 |
| Compartiment à accessoires:      | 10 cm x 26,5 cm x 40 cm               |
| Dimension interne:               | 75,5 cm x 55,5 cm x 40 cm             |
| Dimension:                       | Largeur : 80 cm                       |

Profondeur : 61 cm

Hauteur : 61 cm

Poids:

35,10 kg

---

## Contenu de la livraison:

---

### **4 x EUROLITE LED TMH-X4 Moving-Head Wash Zoom bl**

1 x Movinglight

1 x Mode d'emploi

1 x Câble secteur/câble d'alimentation

2 x demi-collier en forme d'oméga

### **1 x ROADINGER Flightcase 4 x LED TMH-X4**

1 x mallette