



Caractéristiques:

EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

Barre d'effets lumineux à LED avec 16 LED RGBW de 4 W (4in1), télécommande IR incluse

- 16 LED 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Animations en couleur with two adjustable colors
- Effet stroboscope
- 21 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour Light´J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; décoration; mariage/Gala/événements; Restaurants, bars et hôtels; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

Logistique

EAN / GTIN: 4026397728408

Poids: 4,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir

Support au sol pour projecteur

- Convient à tous les projecteurs et bars

Données techniques:

Poids: 2,78 kg

EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 70 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | F 1 A fusible interchangeable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 16 x 4 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 3; 4; 11; 21-1; 21-2; 64 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); commande de la musique via microphone; Télécommande infrarouge |
| Fixtures disponibles pour: | Light´J; Light Captain; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 15° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 15° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 30° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | 2x étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Dimension: | Longueur : 108 cm Largeur : 6,5 cm Hauteur : 8,5 cm |
| Poids: | 2,39 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Batterie: | 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré |

| | |
|------------------|--|
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir

| | |
|----------------------------|---|
| Charge maximale: | 15 kg |
| Système d'enregistrement: | Filetage M8 |
| Type (trépied en général): | Autres supports |
| Matériau: | Acier (thermolaqué), 3 mm |
| Dimension de transport: | 21,5 cm x 2,5 cm x 3 cm |
| Dimension: | Longueur : 31 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 8,5 cm |
| Poids: | 0,39 kg |

Contenu de la livraison:

1 x EUROLITE barre LED PIX-16 QCL

- 1 x barre
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 2 x Étrier
- 2 x vis
- 2 x Cale

1 x EUROLITE Support au sol FS-4, acier, noir

- 1 x Pied
- 1 x vis moletée