



**Prix de catalogue: 5294.31 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

#### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

IP65 battery-powered spotlight with RGBW LEDs, CRMX, frost filters and IR remote control

- Fonctionnement silencieux
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM
- Récepteur sans fil intégré pour le fonctionnement du CRMX
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- 7 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- Fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant; mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) avec réponse réglable; balance des blancs; mode économie d'énergie
- Effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages
- Avec un Angle de départ de 6°
- Exempt de scintillements
- Avec Double étrier
- Écran OLED
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Avec membrane de compensation de pression
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397697483

Poids: 33,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied
- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Scène; usage portable; Bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x batterie, 2 x disque diffuseur, 2 x vis moletée, 1 x déclaration de conformité, 2 x étrier

### ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge

Trunk case avec roulettes

- Avec 8 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 Plateaux d'empilement dans le couvercle

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mallette, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Données techniques:

---

Poids: 32,33 kg

---

### EUROLITE AKKU IP PAR 7 QCL CRMX MK2

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz  |
| Type de protection:      | IP65  |
| Classe de protection:    | SK I  |
| Branchement électrique:  | Pile/batterie<br>Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble:       | Env. 1,2 m  |
| Sortie de courant:       | 1 x IP T-Con (F) version encastrable  |
| Batterie:                | Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé<br>Durée de charge 4h   |
| Type de lampe:           | Lampe LED   |
| LED:                     | 7 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)   |
| Fréquence du flash:      | 1 - 23 Hz   |
| Canaux DMX:              | 3; 4; 6; 8; 11  |
| Entrée DMX:              | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP  |
| Sortie DMX:              | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP  |
| Refroidissement:         | Refroidissement par convection passive  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Commande:                        | Stand-alone; Fonction maître/esclave;<br>Télécommande infrarouge; DMX; W-DMX by<br>Wireless Solution; CRMX by LumenRadio; RDM |
| Préprogrammé dans:               | Light´J; Light Captain  |
| Projection:                      | Exempt de scintillements  |
| Fréquence porteuse:              | 2,4 GHz   |
| Angle de départ:                 | 6°  |
| Angle de départ (1/2 pic):       | 6°<br>Filtre contre le gel 13°<br>Filtre contre le gel 20°  |
| Angle de départ (1/10 pic):      | 16°<br>Filtre contre le gel 32°<br>Filtre contre le gel 44°   |
| Couleur du boîtier:              | Noir  |
| Système d'enregistrement:        | Double étrier   |
| Type d'écran:                    | Écran OLED  |
| Écran:                           | Battery runtime calculation , indicateur de charge  |
| Couleur:                         | Noir  |
| Dispositif antivol:              | KENSINGTON-LOCK   |
| Dimension:                       | Largeur : 23,4 cm<br>Hauteur : 28,0 cm<br>Diamètre : Ø 17,0 cm  |
| Poids:                           | 5,30 kg   |
| Classification du bruit:         | Classe 0 (pas du tout de bruit); classe 0 (pas du<br>tout de bruit)   |
| <b>Télécommande</b>              |   |
| Batterie:                        | 1 x Pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse<br>intégré   |
| <b>Spécifications juridiques</b> |   |
| Produit spécial:                 | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les<br>ménages   |
| Utilisation:                     | Éclairage pour effets de spectacle  |

### **ROADINGER Flightcase 8x AKKU IP PAR 7 QCL WDMX avec fonction de recharge**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Alimentation électrique:         | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Branchement électrique:          | Alimentation électrique via IP T-Con (M) version<br>encastrable Câble d'alimentation à prise contact<br>de protection (inclus dans la livraison) |
| Fusible de l'appareil:           | 5 x 20 mm, F 5 A Fusible interchangeable   |
| Châssis de profilé en aluminium: | 25 mm  |
| Poignée rabattables:             | 4 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de<br>verrouillage  |
| Aide au transport:               | 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt<br>4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle   |
| Matériau:                        | Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Couleur:                 | Noir, laminé  |
| Compartiment d'appareil: | 18 cm x 25 cm x 28 cm                                     |
| Dimension:               | Largeur : 1,15 m<br>Profondeur : 56 cm<br>Hauteur : 47 cm |
| Poids:                   | 27,65 kg  |