



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Bright battery powered LED uplight with 10 W 4in1 LEDs and QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 4 LED 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; fondu enchaîné des couleurs adjustable speed; changement de couleur adjustable speed; balance des blancs réglable; mélange de couleurs réglable; Filtre à gel; choix de la couleur manuel; sélection du programme manuel; modulation de largeur d'impulsion; mode économie d'énergie; fonction d'éclairage de secours en cas de panne de courant
- Effet rayons; effet de spot; effet wash; effet stroboscope
- 36 programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 15 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
- Fixtures disponibles pour Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- QuickDMX: A une portée de jusqu'à 600m à l'extérieur
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Mode de défaillance DMX (blackout; hold; static; full on)
- Avec un Angle de départ de 7°
- Avec étrier à poser au sol
- Monochrome Écran OLED

Logistique

EAN / GTIN: 4026397603125

Poids: 14,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

- Display of the remaining battery life for the current setting
- Indicateur de charge
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Avec un dispositif antivol KENSINGTON-LOCK
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur; Publicité/vitrine
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
- 3 boutons sur la télécommande pour sauvegarder vos propres réglages

EUROLITE Sac souple L SB-4

Sacoche noire pour 4 appareils max., 320 x 320 x 200 mm

- Le sac de transport pratique offre suffisamment de place pour divers effets de lumière et accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 Poches extérieures
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir, hydrofuge
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

Données techniques:

Poids:	12,24 kg
--------	----------

EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm² H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 14,8 V, 6600 mAh, 97,68 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 9h en fonction du programme utilisé Durée de charge 3h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	4 x 10 W SMD 5050 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,8 - 27 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 11
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Télécommande infrarouge; QuickDMX; DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; wireless Master/slave function; RDM
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	3000 Hz
Portée:	QuickDMX: jusqu'à 600m à l'extérieur
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Mode de défaillance DMX:	Blackout; hold; static; full on
Angle de départ:	7°
Angle de départ (1/2 pic):	7° Filtre à gel 20°
Angle de départ (1/10 pic):	18° Filtre à gel 42°
Système d'enregistrement:	Étrier à poser au sol
Type d'écran:	Monochrome Écran OLED
Écran:	Battery runtime calculation , indicateur de charge
Matériau:	Métal, verni
Dispositif antivol:	KENSINGTON-LOCK
Dimension:	Longueur : 15,4 cm Largeur : 13,3 cm Hauteur : 15,8 cm
Poids:	2,93 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Sac souple L SB-4

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon
Couleur:	Noir, hydrofuge
Dimension du compartiment:	15 cm x 15 cm x 20 cm
Dimension interne:	31 cm x 34 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 41 cm Hauteur : 20 cm
Poids:	0,52 kg

Contenu de la livraison:

4 x EUROLITE AKKU UP-4 QCL Spot QuickDMX MK2

- 1 x Projecteur
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x déclaration de conformité
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x télécommande
- 1 x Batterie
- 1 x Filtre à gel
- 1 x vis moletée

1 x EUROLITE Sac souple L SB-4

- 1 x sac