



8x



Caractéristiques:

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD noir

Projecteur plat IP65 en noir à 81 LED 4in1 RGBW 0,2 W, émetteur-récepteur QuickDMX

- Émetteur-récepteur QuickDMX intégré pour un contrôle DMX sans fil
- Compact et lumineux
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé
- Chargement automatique intégré et affichage de l'état
- 81 LED 0,2 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable; choix de la couleur manuel; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 30 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Fixtures disponibles pour Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Écran LCD
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Décoration; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout

Logistique

EAN / GTIN: 4026397748352

Poids: 24,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Trolley case

- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- 2 poignées de transport robustes
- 4 serrures à ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Fonction trolley

Données techniques:

Poids: 19,10 kg

EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD noir

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12,6V CC 2500 mA
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite Pile/batterie Tramite
Type de batterie:	2 x Lithium-Ion 11,1 V, 2600 mAh, 28,86 Wh
Batterie:	Durée de fonctionnement jusqu'à 16h en fonction du programme utilisé Durée de charge 4h
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	81 x 0,2 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	1 - 23 Hz
Canaux DMX:	3; 4; 6; 8; 10
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Fonction maître/esclave; Télécommande infrarouge; QuickDMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
Fixtures disponibles pour:	Light Captain; EASY SHOW 1; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Light J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Angle de départ (1/10 pic):	120°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 17,2 cm Largeur : 13,8 cm Profondeur : 6,4 cm
Poids:	1,60 kg

Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

Charge maximale:	50 kg
Poignée de transport:	2 Pièce
Fermeture:	Serrure à ressort : 4 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Couleur:	Noir
Dimension interne:	49 cm x 36 cm x 16 cm
Compartiment d'appareil:	17,8 cm x 6,5 cm x 14 cm
Compartiment à accessoires:	7,8 cm x 32,7 cm x 18,5 cm
Dimension:	Largeur : 55 cm Profondeur : 42 cm Hauteur : 26 cm
Poids:	6,30 kg

Contenu de la livraison:

8 x EUROLITE AKKU IP Flat Light SMD noir

- 1 x Appareil
- 1 x bloc d'alimentation externe
- 2 x Batterie
- 1 x télécommande
- 1 x Mode d'emploi

1 x ROADINGER Plastic Case for 8x AKKU Flat Light with Trolley

- 1 x mallette