



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL

Projecteur résistant aux intempéries (IP65) avec mélange de couleurs 4in1 QCL RGBW et filtres à gel

- 14 LED 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Filtre à gel
- Mélange de couleurs en continu; changement de couleur réglable; fondu enchaîné des couleurs réglable; Dimmer électronique
- Effet stroboscope
- Choix de couleur direct pour 18 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 15°
- Avec Double étrier
- Monochrome Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Convient à une utilisation en extérieur IP65
- Pour des domaines d'application tels que: Architecture; scène; mariage/Gala/événements; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397749328

Poids: 66,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

## ROADINGER UG-1 Universal Devicecase

Trunk case avec roulettes

- Avec 4 compartiment d'appareil
- Coin avec une boule en acier
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 9 mm, noir, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

### Données techniques:

---

Poids: 63,47 kg

---

### EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	90 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	14 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0,5 - 24 Hz
Équipement:	Filtre à gel
Canaux DMX:	2; 3; 4; 4; 8
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable IP
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable IP
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	5900 Hz
Angle de départ:	15°
Angle de départ (1/2 pic):	15° 27° 30°

	60°
Angle de départ (1/10 pic):	32°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Double étrier
Type d'écran:	Monochrome Écran LCD
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 31 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 36,5 cm
Poids:	7,15 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER UG-1 Universal Devicecase**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9 mm
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	27,5 cm x 27,5 cm x 29 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 60 cm x 31,5 cm
Dimension:	Largeur : 75 cm Profondeur : 64,5 cm Hauteur : 57 cm
Poids:	28,30 kg

#### **Contenu de la livraison:**

##### **4 x EUROLITE LED IP PAR 14 x 8 W QCL**

1 x Projecteur  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
1 x télécommande  
1 x Batterie  
3 x Filtre à gel  
1 x câble XLR  
2 x vis moletée

##### **1 x ROADINGER UG-1 Universal Devicecase**

1 x mallette