



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING

Outdoor spotlight (IP65) with tilt motor for strobe, blinder and matrix effects

- 126 LED 3 W SMD 3535 blanc froid (CW)<BR>7 segments pouvant être commandés individuellement
- 588 LED 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)<BR>14 segments pouvant être commandés individuellement
- Positionnement au sein de 200° TILT
- Dimmer
- Macros couleurs réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu; vitesse d'écoulement réglable; sélection du programme réglable; animations en couleur with two adjustable colors
- Ambient effect; effet stroboscope; effet aveuglant
- 46 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran TFT
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
- Convient à une utilisation en extérieur IP65

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397756340

Poids: 55,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Avec membrane de compensation de pression
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### **ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING with wheels**

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Matériel de marque
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm

### **Données techniques:**

Poids: 50,40 kg

### **EUROLITE LED IP Mega PIX Strobe 714 SWING**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	365 W
Type de protection:	IP65
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via IP T-Con (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,5 mm <sup>2</sup> H07RN-F
Sortie de courant:	IP T-Con (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	126 x 3 W SMD 3535 blanc froid (CW) 588 x 0,25 W SMD 5050 4in1 RGBW (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max.TILT:	200° positionnement correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	0,5 - 17 Hz
Équipement:	Dimmer
Canaux DMX:	8; 9; 11; 12; 17; 18; 71
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée IP
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable IP 1 x XLR 5 pôles (W) version encastrée IP
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête
Commande:	DMX; RDM; stand-alone; fonction maître/esclave

Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
PWM frequency:	4100 Hz
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	Effet Matrix 120°
Angle de départ (1/10 pic):	Effet Matrix 170°
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran TFT
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable SEETRONIC intégrée
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Largeur : 52,5 cm Profondeur : 14,0 cm Hauteur : 33,5 cm
Poids:	12,85 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase PRO 2x IP Mega SWING with wheels**

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	2 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt Ø 100 mm
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 9,5 mm, laminé
Couleur:	Noir
Compartiment d'appareil:	53 cm x 14,5 cm x 33,5 cm
Compartiment à accessoires:	55 cm x 15 cm x 33,5 cm
Dimension:	Largeur : 60 cm Profondeur : 61,5 cm Hauteur : 61 cm
Poids:	24,70 kg

#### **Contenu de la livraison:**

- 1 x Appareil
- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 2 x demi-collier en forme d'oméga