



### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Moving washlight with 19 x 20W RGLB LEDs, rotating flower effect and pixel control

- 19 LED 20 W 4in1 QCL RGLB (mélange de couleurs homogène) commandé individuellement LEDs
- Positionnement au sein de 540° PAN, 215° TILT
- Correction automatique de la position (feedback)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Zoom motrice; rotation de la lentille
- Modulation de largeur d'impulsion réglable; Dimmer; mélange de couleurs en continu; couleurs préréglé
- Effet wash; Effet Flower; effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur dans la base; ventilateur à température contrôlée dans la tête
- Commandé via stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
- Mode de défaillance DMX (zero values; hold)
- Avec un Angle de départ de 1° - 35°
- Avec demi-collier en forme d'oméga
- Multicolore Écran LCD
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; clubs/écoles de danse; mariage/Gala/événements; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397758238

Poids: 47,00 kg

Longueur: 0.00 m

Largeur: 0.00 m

Hauteur: 0.00 m

Article encombrant

- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements

### ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 with wheels

#### Trunk case

- Avec 2 compartiment d'appareil
- Avec 1 Compartiment à accessoires
- Intérieur avec Rembourrage en mousse<BR>couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt

### Données techniques:

---

Poids: 45,30 kg

---

### EUROLITE LED TMH-H380 Beam/Wash/Flower Effect

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	270 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> H05VV-F
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	19 x 20 W 4in1 QCL RGBL (mélange de couleurs homogène)
Mouvement de basculement max. TILT:	215° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Mouvement de pivotement max. PAN:	540° positionnement exact (résolution 16 bits) correction automatique de la position (feedback)
Fréquence du flash:	1 - 18 Hz
Équipement:	Zoom motrice; rotation de la lentille
Canaux DMX:	18; 30; 94
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	1 x ventilateur dans la base 2 x ventilateur à température contrôlée dans la tête

Commande:	Stand-alone; commande de la musique via microphone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Mode de défaillance DMX:	Zero values; hold
Angle de départ:	1° - 35°
Angle de départ (1/2 pic):	1 - 21°
Angle de départ (1/10 pic):	6 - 35°
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit rouge (R) 1 m : 13251 lx, 3 m : 5839 lx, 6 m : 1772 lx Étroit vert (G) 1 m : 33878 lx, 3 m : 14512 lx, 6 m : 4482 lx Étroit B bleu 1 m : 6854 lx, 3 m : 2372 lx, 6 m : 831 lx Étroit citron vert/lime 1 m : 42876 lx, 3 m : 18212 lx, 6 m : 5554 lx Étroit tous 1 m : 86946 lx, 3 m : 35241 lx, 6 m : 11092 lx Large rouge (R) 1 m : 3735 lx, 3 m : 458 lx, 6 m : 119 lx Large vert (G) 1 m : 9051 lx, 3 m : 1106 lx, 6 m : 289 lx Large B bleu 1 m : 1639 lx, 3 m : 204 lx, 6 m : 54 lx Large citron vert/lime 1 m : 11875 lx, 3 m : 1430 lx, 6 m : 381 lx Large tous 1 m : 23450 lx, 3 m : 2819 lx, 6 m : 742 lx
Durée de vie:	20000 h
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	2x demi-collier en forme d'oméga
Type d'écran:	Multicolore Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
Port USB:	Type A
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x Pieds en caoutchouc
Diamètre des trous de fixation:	2 x Ø10mm
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 34,0 cm Profondeur : 22,5 cm Hauteur : 34,5 cm
Poids:	11,75 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### ROADINGER Flightcase 2x TMH-H380 with wheels

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce avec fonction de verrouillage
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Couleur:	Noir, laminé
Compartiment d'appareil:	25,5 cm x 35 cm x 46 cm
Compartiment à accessoires:	8 cm x 35 cm x 23 cm
Dimension interne:	61,5 cm x 35 cm x 46 cm
Épaisseur du matériau:	9 mm
Dimension:	Largeur : 66 cm Profondeur : 40 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	18,65 kg

### **Contenu de la livraison:**

1 x Movinglight  
1 x Mode d'emploi  
1 x Câble secteur/câble d'alimentation  
2 x demi-collier en forme d'oméga