



**Caractéristiques:**

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

**Données techniques:**

|                               |                                                                                                                                |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique:      | 380-400 V CA, 50 Hz                                                                                                            |
| Branchement électrique:       | Alimentation électrique via CEE 16 A 5 broches (M) version encastrable<br>Tramite                                              |
| Sortie de courant:            | 9 x contact de protection (F), version encastrable avec couvercle rabattable<br>1 x CEE 16 A 5 broches (F) version encastrable |
| Affichage du statut de phase: | 3                                                                                                                              |
| Conception du boîtier:        | (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE                                                                                        |
| Dimension:                    | Largeur : 48,3 cm<br>Profondeur : 21 cm<br>Hauteur : 8,9 cm                                                                    |
| Poids:                        | 2,64 kg                                                                                                                        |

**Logistique**

EAN / GTIN: 4026397615296  
Poids: 2,90 kg  
Longueur: 0.51 m  
Largeur: 0.24 m  
Hauteur: 0.14 m

## Contenu de la livraison:

---

1 x Appareil

1 x Mode d'emploi