

LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 9-25°

Projecteur de profil, LED 60 WW/CW, zoom manuel,
 curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001721

GTIN: 4026397716658



LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 9-25°

Projecteur de profil, LED 60 WW/CW, zoom manuel,
 curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001721

GTIN: 4026397716658

Caractéristiques:

- 1 LED 60 W COB (Chip-on-board) CW/WW
- Zoom manuel; mise au point manuelle
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; fonction maître/esclave; DMX; RDM
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Multicolore Écran OLED
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux