

## EUROLITE LED PFE-60 WW/CW Profile Spot 20-50°

Projecteur de profil, LED 60 WW/CW, zoom manuel, curseur de diaphragme, CRI > 90

Réf. : 40001722

GTIN: 4026397716641



**Prix de catalogue: 546.21 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
- Température de couleur variable 3200 K - 5600 K
- Zoom manuel; Mise au point manuelle
- Avec un Angle de départ de 20° - 50°
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable
- Effet stroboscope
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; RDM; Fonction maître/esclave
- Multicolore Écran OLED
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Scène; Installation; Bailleur
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x support de gobo, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397716641

Poids: 3,70 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.23 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 60 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1 m
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW
Température de couleur:	3200K - 5600K ajustable
Équipement:	Zoom manuel; Mise au point manuelle
Canaux DMX:	2; 5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; DMX; RDM; Fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	20° - 50°
Angle de départ (1/2 pic):	20 - 50°
Angle de départ (1/10 pic):	20 - 50°
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	4500 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Multicolore Écran OLED
Matériau:	Aluminium coulé
Dimension:	Longueur : 35,0 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 25,5 cm
Poids:	3,20 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø12mm
Matériau:	Métal, 3 mm
Support de gobo	
Gobos:	Diamètre externe 37mm Diamètre de l'image 25mm
Matériau:	Aluminium, 0,5 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Diamètre : Ø 3 cm