

EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Projecteur compact LED COB 20 W, zoom manuel, rendu de couleur (IRC) > 95

Réf. : 40001790

GTIN: 4026397703740



Prix de catalogue: 343.91 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Avec lentille de Fresnel
- Avec un Angle de départ de 11° - 40°
- Exempt de scintillements
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Commandé via stand-alone; DMX (facultatif); Fonction maître/esclave (facultatif)
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Théâtre; Bailleur
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x prise, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703740

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 48 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	Connecteur fileté 3 broches (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX (facultatif); Fonction maître/esclave (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 30°
Angle de départ (1/10 pic):	21 - 40°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 20302 lx, 3 m : 2529 lx, 6 m : 667 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 5751 lx, 3 m : 748 lx, 6 m : 207 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique; Aluminium
Intégration dans de projecteur:	Ø 11 cm
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	1,94 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm ² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Métal, 1 mm
Diamètre de l'anneau:	Extérieur : 99 mm Intérieur : 90 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle