

EUROLITE Spot LED PFR-50 WW Fresnel

Projecteur compact LED COB 20 W, zoom manuel, rendu de couleur (IRC) > 95

Réf. : 40001790

GTIN: 4026397703740



Caractéristiques:

- Avec lentille de Fresnel
- 1 LED 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 40°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; décoration; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Restaurants, bars et hôtels; Théâtre; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397703740

Poids: 2,35 kg

Longueur: 0.39 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.20 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	48 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via connecteur fileté (M) IP 3 broches version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite

Sortie de courant:	Connecteur fileté 3 broches (F) version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 20 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX (facultatif); fonction maître/esclave (facultatif)
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 40°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 30°
Angle de départ (1/10 pic):	21 - 40°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Étroit blanc chaud (WW) 1 m : 20302 lx, 3 m : 2529 lx, 6 m : 667 lx Large blanc chaud (WW) 1 m : 5751 lx, 3 m : 748 lx, 6 m : 207 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Matériau:	Plastique; Aluminium
Intégration dans de projecteur:	Ø 11 cm
Dimension:	Longueur : 30,5 cm Largeur : 16,0 cm Hauteur : 22,0 cm
Poids:	1,94 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø11mm; 2 x Ø8mm; 4 x Ø4mm
Matériau:	Aluminium, 3 mm
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,4 m
Matériau:	Métal, 1 mm
Diamètre de l'anneau:	Extérieur: 99 mm Intérieur : 90 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x coupe-flux
 1 x prise
 1 x Mode d'emploi