

## EUROLITE LED PLL-704 6000K Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, avec 704 LED blanc froid, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001835

GTIN: 4026397700244



**Prix de catalogue: 593.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 704 LED puissantes SMD 2835 blanc froid (CW)
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Boîtier métallique plat et robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Scène; Agencement de salons et magasin; usage portable
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Light'J
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Poignée de transport robuste
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397700244

Poids: 8,50 kg

Longueur: 0.57 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.40 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	140 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	T 3 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	704 x SMD 2835 blanc froid (CW)
Température de couleur:	6000K
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	1; 2; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; DMX; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et Fréquence du flash; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); QuickDMX via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 4111 lx, 3 m : 598 lx, 6 m : 182 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Poignée de transport:	1 Pièce
Dimension:	Largeur : 56,5 cm Profondeur : 25,5 cm Hauteur : 42,2 cm
Poids:	7,70 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle