

AKKU PLL-168 WW/CW Panel

Éclairage de surface à batteries, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001845

GTIN: 4026397703016



AKKU PLL-168 WW/CW Panel

Éclairage de surface à batteries, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001845

GTIN: 4026397703016

Caractéristiques:

- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Boîtier métallique plat et robuste
- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'à 8h en fonction du programme utilisé
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- 84 LED 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; modulation de largeur d'impulsion variable; mode économie d'énergie
- Programmes de spectacle intégrés
- Choix de couleur direct pour 38 couleurs prédéfinies
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé