

EUROLITE LED PLL-168 CW/WW Panel

Éclairage de surface contrôlable via DMX, 168 LED blanc double, prise QuickDMX et coupe-flux

Réf. : 40001850

GTIN: 4026397697292



Prix de catalogue: 296.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 84 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- 84 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- Température de couleur variable 2800 K - 6500 K
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Modulation de largeur d'impulsion variable
- Programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Avec Étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Boîtier métallique plat et robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Scène; Agencement de salons et magasin; Installation
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Disponible en plusieurs couleurs
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

Logistique

EAN / GTIN: 4026397697292

Poids: 2,10 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.21 m

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x Appareils froids (F) version encastrable
Fusible:	T 1 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	84 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW) 84 x 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
Température de couleur:	2800K - 6500K ajustable
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Potentiomètre à raccourci pour Luminosité et température de couleur; stand-alone; DMX; Fonction maître/esclave; Commande de la musique via Microphone; QuickDMX via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	120°
Angle de départ (1/2 pic):	120°
Rendu de couleur (CRI):	80 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc froid (CW) 1 m : 539 lx, 3 m : 73 lx, 6 m : 21 lx Blanc chaud (WW) 1 m : 529 lx, 3 m : 72 lx, 6 m : 21 lx Tous 1 m : 1063 lx, 3 m : 143 lx, 6 m : 43 lx
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Dimension:	Largeur : 28,1 cm Profondeur : 11,0 cm Hauteur : 17,3 cm
Poids:	1,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Spécifications juridiques	

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
