

## EUROLITE LED PLL-360 3200 K Panel

Lampe plate à 360 LED blanc chaud (WW) et DMX

Réf. : 40001890

GTIN: 4026397616804



**Prix de catalogue: 474.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 360 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre givré pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Fonctionnement silencieux
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Boîtier métallique plat et robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Scène; Agencement de salons et magasin; Théâtre
- Déjà préprogrammé pour %: Light 'J; Light Captain
- Modèles à disponibles
- Dimmable
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397616804

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.37 m

## Données techniques:

|   |  |
|---|--|
| Alimentation électrique:                    | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:           | 130 W  |
| Type de protection:                         | IP20   |
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                          | Appareils froids (F) version encastrable   |
| Type de lampe:                              | Lampe LED  |
| Spécification de l'ampoule:                 | Dimmable   |
| LED:  | 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc chaud (WW)  |
| Température de couleur:                     | 3200K  |
| Canaux DMX:                                 | 3  |
| Entrée DMX:                                 | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                                 | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                            | Refroidissement par convection passive   |
| Commande:                                   | Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX;<br>Fonction maître/esclave   |
| Préprogrammé dans:                          | Light J; Light Captain   |
| Projection:                                 | Exempt de scintillements   |
| Angle de départ:                            | 120°   |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 120°   |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 94 Ra  |
| Puissance d'éclairage en lux (lx):          | Blanc chaud (WW) 3 m : 403 lx, 6 m : 118 lx  |
| Flux lumineux:                              | 9367 lm  |
| Couleur du boîtier:                         | Noir   |
| Système d'enregistrement:                   | Étrier   |
| Type d'écran:                               | Écran LCD  |
| Poignée de transport:                       | 1 Pièce  |
| Dimension:                                  | Largeur : 57 cm<br>Profondeur : 12 cm<br>Hauteur : 31 cm   |
| Poids:                                      | 6,10 kg  |
| Classification du bruit:                    | Classe 0 (pas du tout de bruit)  |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F  |