

EUROLITE LED PLL-360 6000K Panel

Lampe plate à 360 LED blanc froid (CW) et DMX

Réf. : 40001891

GTIN: 4026397616835



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 360 LED puissantes 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW)
- Économies d'énergie, longue durée de vie et respect de l'environnement
- Filtre givré pour une lumière homogène et douce
- Protection parfaite contre l'éblouissement et le transport grâce à 4 panneaux de porte
- Fonctionnement silencieux
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 120°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Boîtier métallique plat et robuste
- Pour des domaines d'application tels que: Vidéo et photographie; Scène; Agencement de salons et magasin; Théâtre
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Modèles à disponibles
- Dimmable
- Poignée de transport robuste
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616835

Poids: 6,90 kg

Longueur: 0.63 m

Largeur: 0.15 m

Hauteur: 0.37 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 130 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Spécification de l'ampoule: | Dimmable |
| LED: | 360 x 0,5 W SMD 2835 blanc froid (CW) |
| Température de couleur: | 6000K |
| Canaux DMX: | 3 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Potentiomètre à raccourci pour Luminosité; DMX; Fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 120° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 120° |
| Rendu de couleur (CRI): | 94 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW) 3 m : 498 lx, 6 m : 148 lx |
| Durée de vie: | 50000 h |
| Flux lumineux: | 9937 lm |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LCD |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Dimension: | Largeur : 57 cm Profondeur : 12 cm Hauteur : 31 cm |
| Poids: | 6,10 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F |