

EUROLITE LED PFE-250 3000 K Profile Spot

Projecteur de découpe PRO, LED blanc chaud 250 W, zoom, couteaux, CRI >90

Réf. : 40001970

GTIN: 4026397610277



Caractéristiques:

- 1 LED 250 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Mise au point manuelle; zoom manuel
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Avec un Angle de départ de 14° - 41°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

Logistique

EAN / GTIN: 4026397610277

Poids: 14,35 kg

Longueur: 0.74 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.34 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
--------------------------	------------------------

Puissance totale de raccordement:	250 W
-----------------------------------	-------

Type de protection:	IP20
---------------------	------

Classe de protection:	SK I
-----------------------	------

Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 250 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Équipement:	Mise au point manuelle; zoom manuel
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; fonction maître/esclave
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	14° - 41°
Angle de départ (1/2 pic):	14 - 41°
Angle de départ (1/10 pic):	14 - 41°
Température de couleur:	3000K
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Durée de vie:	50000 h
Flux lumineux:	18807 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 64,5 cm Largeur : 27 cm Hauteur : 37,5 cm
Poids:	12,60 kg
Classification du bruit:	Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1350653

Contenu de la livraison:

1 x Projecteur
 1 x porte-filtre
 1 x Mode d'emploi
 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
 1 x prise