

## EUROLITE LED PFE-200 3000K Profile Spot

Projecteur de découpe PRO, LED 200 W blanc chaud, zoom, couteaux, IRC >95

Réf. : 40001975

GTIN: 4026397705409



**Prix de catalogue: 712.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel; Mise au point manuelle
- Avec un Angle de départ de 14° - 41°
- Dimmer électronique; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Écran LCD
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Scène
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x prise, 1 x porte-filtre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397705409

Poids: 12,75 kg

Longueur: 0.74 m

Largeur: 0.36 m

Hauteur: 0.35 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 135 W

Type de protection: IP20

|   |   |
|---|---|
| Classe de protection:                       | SK I  |
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant:                          | P-Con (gris), version encastrable   |
| Type de lampe:                              | Lampe LED   |
| LED:  | 1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)  |
| Température de couleur:                     | 3157K   |
| Équipement:                                 | Zoom manuel; Mise au point manuelle   |
| Canaux DMX:                                 | 3   |
| Entrée DMX:                                 | XLR (M) 3 broches version encastrable   |
| Sortie DMX:                                 | XLR (F) 3 broches version encastrable   |
| Refroidissement:                            | Ventilateur   |
| Commande:                                   | DMX; stand-alone  |
| Préprogrammé dans:                          | Light Captain   |
| Projection:                                 | Exempt de scintillements  |
| Angle de départ:                            | 14° - 41°   |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 14 - 41°  |
| Angle de départ (1/10 pic):                 | 14 - 41°  |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 98 Ra   |
| Durée de vie:                               | 15000 h   |
| Flux lumineux:                              | 10188 lm  |
| Couleur du boîtier:                         | Noir  |
| Type d'écran:                               | Écran LCD   |
| Dimension:                                  | Longueur : 61,8 cm<br>Largeur : 33,1 cm<br>Hauteur : 36,2 cm  |
| Poids:                                      | 11,10 kg  |
| Classification du bruit:                    | Classe 3 (bruits clairement perceptibles)   |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | F   |