

EUROLITE Lampe à faisceau large LED KKL-30 4100 K noire

Lampe à faisceau large LED 30 W à visser

Réf. : 41600468

GTIN: 4026397646917



Caractéristiques:

- Angle d'inclinaison de la tête de la LED réglable manuellement
 - Un design insolite
 - Montage facile grâce à une borne à vis
 - Pour les plateaux de table jusqu'à 40 mm d'épaisseur
 - 1 LED 30 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
 - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
 - Commandé via plug and play
 - Avec un Angle de départ de 60°
 - Modèles à disponibles
 - Pour des domaines d'application tels que: Décoration; Publicité/vitrine; Agencement de salons et magasin
 - Fonctionnement silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural
- vis moletée**
- Filetage M10

Logistique

EAN / GTIN: 4026397646917

Poids: 0,95 kg

Longueur: 0.61 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.05 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 30 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1 x 30 W COB (Chip-on-board) blanc neutre (NW)
Angle d'inclinaison:	90 °
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Plug and play
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Angle de départ (1/10 pic):	106°
Température de couleur:	4100K
Puissance d'éclairage en lux (lx):	1 m : 861 lx, 3 m : 133 lx, 6 m : 40 lx
Flux lumineux:	1769 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Longueur : 52 cm Largeur : 13,5 cm Profondeur : 8,5 cm
Poids:	0,86 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
EPREL-Nr:	1106797
Filetage:	Filetage M10 x 60 mm
Matériau:	Métal, 1,5 mm
Couleur:	Argenté
Dimension:	Diamètre : Ø 2 cm

Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x vis moletée
- 1 x Plaque
- 1 x Mode d'emploi