eurolite®

EUROLITE LED Theatre 36x3W CW/WW

Projecteur LED à volets obturateurs et 36 x LED 3 W (blanc froid/blanc chaud)

Réf. : 41602000

GTIN: 4026397429145

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Impressive light output
- 17 preset color temperatures
- Strobe effect 0-20 Hz
- Electronic dimmer (0-100%)
- High-quality housing for high stability
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 36 LED puissantes 3 W high-power CW/WW
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; fonction maître/esclave
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 20°
- Écran LCD
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; usage portable; Agencement de salons et magasin

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x porte-filtre

Logistique

EAN / GTIN: 4026397429145

Poids: 6,10 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.24 m

Hauteur: 0.39 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	130 W
Type de protection:	IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	36 x 3 W high-power CW/WW
Canaux DMX:	5
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	DMX; fonction maître/esclave
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 34 cm Largeur : 18 cm Hauteur : 30,5 cm
Poids:	5,60 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit); classe 2 (bruits légers)
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.