

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC blanc

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602072

GTIN: 4026397693126



**Prix de catalogue: 201.11 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
  - Deux filtres givrés supplémentaires pour une lumière homogène et douce
  - 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via stand-alone; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 17°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Mariage/Gala/événements; Installation; Restaurants, bars et hôtels
  - Dimmer électronique
  - Pieds en caoutchouc
  - Fonctionnement silencieux
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x coupe-flux, 2 x disque diffuseur

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397693126

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.26 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 22 W

Type de protection: IP20

Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection
Fusible:	5 x 20 mm, T 1 A Fusible interchangeable
LED:	1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm
Température de couleur:	3000K
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	Stand-alone; Potentiomètre à raccourci pour Luminosité
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17° Filtre contre le gel 19° Filtre contre le gel 26°
Angle de départ (1/10 pic):	36° Filtre contre le gel 40° Filtre contre le gel 53°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 21,5 cm Largeur : 14,5 cm Profondeur : 21 cm
Poids:	2,23 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle