# EUROLITE Spot de théâtre LED THA-20PC TRC blanc

**Réf. : 41602072**

Projecteur PC sans ventilateur à LED blanches 17 W, rendu de couleur (CRI) >90

GTIN: 4026397693126

## Prix de catalogue: 201.11 €

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Nouvelle technologie LED qui simule la courbe de température de couleur d'une lampe halogène lors de la variation de l'intensité lumineuse
- Deux filtres à gel supplémentaires pour une lumière homogène et douce
- 1 LED puissante 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm
- Dimmer électronique
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; mariage/Gala/événements; installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

**L'étendue des fournitures**

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x coupe-flux, 2 x Filtre à gel

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397693126

Poids: 2,75 kg

Longueur: 0.32 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.26 m

### Données techniques:

| | |
|---|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 22 W |
| Type de protection: | IP20 |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

| | |
|---|---|
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection<br>Tramite |
| Fusible: | 5 x 20 mm, T 1 A fusible interchangeable |
| Type de LED: | 1 x 17 W COB (Chip-on-board) Dim to warm |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; potentiomètre à raccourci pour Luminosité |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17°<br>Filtre à gel 19°<br>Filtre à gel 26° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 36°<br>Filtre à gel 40°<br>Filtre à gel 53° |
| Température de couleur: | 3000K |
| Rendu de couleur (CRI): | 92 Ra |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | Blanc chaud (WW)  3 m : 727 lx, 6 m : 188 lx |
| Couleur du boîtier: | Blanc |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Aide au transport: | Pieds en caoutchouc |
| Dimension: | Longueur : 21,5 cm<br>Largeur : 14,5 cm<br>Profondeur : 21 cm |
| Poids: | 2,23 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.