

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC DL noir

Projecteur PC sans ventilateur (DMX), LED 57 W (blanc neutre), rendu de couleur (CRI) >90

Réf. : 41602085

GTIN: 4026397613568



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Electronic dimmer (0-100%)
  - Various dimmer curves with adjustable response
  - Strobe effect
  - Color temperature 4000 K
  - With plano-convex lens
  - Metal housing in black or white
  - Rotatable barn doors and color filter frame included in the delivery
  - 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)
  - L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
  - Commandé via RDM; DMX
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 11° - 48°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Pieds en caoutchouc
  - Fonctionnement silencieux
- L'étendue des fournitures**
- 1 x coupe-flux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397613568

Poids: 4,34 kg

Longueur: 0.34 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.27 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 40 W

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Type de protection:                | IP20  |
| Branchement électrique:            | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection       |
| LED:                               | 1 x 57 W COB (Chip-on-board) neutral white (NW)               |
| Température de couleur:            | 4000K   |
| Canaux DMX:                        | 1; 2  |
| Entrée DMX:                        | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable                     |
| Sortie DMX:                        | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable                     |
| Refroidissement:                   | Refroidissement par convection passive                        |
| Commande:                          | RDM; DMX  |
| Préprogrammé dans:                 | LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J                    |
| Projection:                        | Exempt de scintillements                                      |
| Angle de départ:                   | 11° - 48°   |
| Angle de départ (1/2 pic):         | 11 - 37°  |
| Angle de départ (1/10 pic):        | 17 - 48°  |
| Rendu de couleur (CRI):            | 90 Ra   |
| Puissance d'éclairage en lux (lx): | 3 m : 1863 lx, 6 m : 481 lx                                   |
| Couleur du boîtier:                | Noir  |
| Système d'enregistrement:          | Étrier  |
| Aide au transport:                 | Pieds en caoutchouc   |
| Dimension:                         | Longueur : 27,5 cm<br>Largeur : 20,5 cm<br>Profondeur : 25 cm |
| Poids:                             | 3,92 kg   |
| Classification du bruit:           | Classe 0 (pas du tout de bruit)                               |
| Spécifications juridiques          |   |
| Produit spécial:                   | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages        |
| Utilisation:                       | Éclairage pour effets de spectacle                            |