

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK3

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602127

GTIN: 4026397690453



Prix de catalogue: 653.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 - Effet stroboscope
 - L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
 - Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
 - Exempt de scintillements
 - Avec un Angle de départ de 8° - 55°
 - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
 - Avec Étrier
 - Écran LCD
 - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
 - Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
 - Pieds en caoutchouc
 - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
 - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Théâtre
 - Fonctionnement très silencieux
 - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397690453

Poids: 9,30 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.38 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	95 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable ci-joint
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 2 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3000K
Fréquence du flash:	20 Hz
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	8° - 55°
Angle de départ (1/2 pic):	8 - 40°
Angle de départ (1/10 pic):	16 - 55°
Rendu de couleur (CRI):	96 Ra
Flux lumineux:	5384 lm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Matériau:	Aluminium coulé; Métal
Dimension:	Longueur : 35,0 cm Largeur : 31,5 cm Hauteur : 39,5 cm
Poids:	7,15 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	G
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 1,5 mm ² H05VV-F

Longueur du câble:	Env. 1,8 m
Étrier	
Diamètre des trous de fixation:	5 x Ø13mm
Matériau:	Aluminium coulé, 6 mm
Coupe-flux	
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Diamètre de l'anneau:	Extérieur : 172 mm Intérieur : 150 mm
Dimension:	Largeur : 42,2 cm Hauteur : 42,5 cm
Porte-filtre	
Matériau:	Aluminium, 1 mm
Dimension:	Largeur : 18,5 cm Hauteur : 18,5 cm Diamètre : Ø 15,2 cm