

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK3

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602127

GTIN: 4026397690453



### Caractéristiques:

- 1 LED 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Fixtures disponibles pour Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8° - 55°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Pieds en caoutchouc
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Scène; mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; Théâtre; bailleur; vidéo et photographie
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397690453

Poids: 9,30 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.40 m

Hauteur: 0.38 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 95 W

|                                             |                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de protection:                         | IP20                                                                                                                                      |
| Classe de protection:                       | SK I                                                                                                                                      |
| Branchement électrique:                     | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable ci-joint<br>Tramite                                                         |
| Sortie de courant:                          | P-Con (gris), version encastrable                                                                                                         |
| Fusible:                                    | 5 x 20 mm, T 2 A fusible interchangeable                                                                                                  |
| Type de lampe:                              | Lampe LED                                                                                                                                 |
| Type de LED:                                | 1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)                                                                                            |
| Fréquence du flash:                         | 20 Hz                                                                                                                                     |
| Canaux DMX:                                 | 1; 3                                                                                                                                      |
| Entrée DMX:                                 | XLR (M) 3 broches version encastrable<br>XLR (M) 5 broches version encastrée                                                              |
| Sortie DMX:                                 | XLR (F) 3 broches version encastrable<br>XLR (F) 5 broches version encastrée                                                              |
| Refroidissement:                            | Ventilateur silencieux                                                                                                                    |
| Commande:                                   | Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif) |
| Fixtures disponibles pour:                  | Light Captain                                                                                                                             |
| Projection:                                 | Exempt de scintillements                                                                                                                  |
| Angle de départ:                            | 8° - 55°                                                                                                                                  |
| Angle de départ (1/2 pic):                  | 8 - 40°                                                                                                                                   |
| Angle de départ (1/10 pic):                 | 16 - 55°                                                                                                                                  |
| Température de couleur:                     | 3000K                                                                                                                                     |
| Rendu de couleur (CRI):                     | 96 Ra                                                                                                                                     |
| Flux lumineux:                              | 5384 lm                                                                                                                                   |
| Couleur du boîtier:                         | Noir                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement:                   | Étrier                                                                                                                                    |
| Type d'écran:                               | Écran LCD                                                                                                                                 |
| Aide au transport:                          | Pieds en caoutchouc                                                                                                                       |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé; Métal                                                                                                                    |
| Dimension:                                  | Longueur : 35,0 cm<br>Largeur : 31,5 cm<br>Hauteur : 39,5 cm                                                                              |
| Poids:                                      | 7,15 kg                                                                                                                                   |
| Classification du bruit:                    | Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)                                                              |
| Catégorie d'efficacité énergétique (A - G): | G                                                                                                                                         |
| EPREL-Nr:                                   | 1243837                                                                                                                                   |
| Conception du câble:                        | 3 x 1,5 mm² H05VV-F                                                                                                                       |
| Longueur du câble:                          | Env. 1,8 m                                                                                                                                |
| Diamètre des trous de fixation:             | 5 x Ø13mm                                                                                                                                 |
| Matériau:                                   | Aluminium coulé, 6 mm                                                                                                                     |
| Matériau:                                   | Aluminium, 1 mm                                                                                                                           |

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Diamètre de l'anneau: | Extérieur: 172 mm    |
|                       | Intérieur : 150 mm   |
| Dimension:            | Largeur : 42,2 cm    |
|                       | Hauteur : 42,5 cm    |
| Matériau:             | Aluminium, 1 mm      |
| Dimension:            | Largeur : 18,5 cm    |
|                       | Hauteur : 18,5 cm    |
|                       | Diamètre : Ø 15,2 cm |

### Contenu de la livraison:

- 1 x Projecteur
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x coupe-flux
- 1 x porte-filtre
- 1 x Mode d'emploi