

## EUROLITE LED THA-350F WW/CW Theater Spot

Projecteur de Fresnel, LED 350 W, température de couleur variable, IRC > 90, zoom

Réf. : 41602136

GTIN: 4026397718126



**Prix de catalogue: 1307.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Poignée protégée contre la température
- 1 LED puissante 350 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
- Température de couleur variable 2700 K - 6500 K
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX
- Exempt de scintillements
- Effet stroboscope
- Avec un Angle de départ de 11° - 41°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD
- Zoom motrice
- Dimmer électronique
- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Fonctionnement très silencieux
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Théâtre
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

### L'étendue des fournitures

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x prise, 1 x coupe-flux

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397718126

Poids: 11,80 kg

Longueur: 0.52 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.32 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	280 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection
Sortie de courant:	P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3,15 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 350 W COB (Chip-on-board) 2in1 BCL CW/WW (mélange de couleurs homogène)
Température de couleur:	2700K - 6500K ajustable
Équipement:	Zoom motrice
Canaux DMX:	4; 5
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	Stand-alone; Fonction maître/esclave; DMX
Préprogrammé dans:	Light Captain
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 41°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 27°
Angle de départ (1/10 pic):	22 - 41°
Rendu de couleur (CRI):	95 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 43,5 cm Largeur : 28,5 cm Hauteur : 38,5 cm
Poids:	10,50 kg
Classification du bruit:	Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux environnements sensibles au bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle