

## EUROLITE Spot de théâtre LED THA-250F

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 200 W, CRI >90, silencieux, DMX

Réf. : 41602140

GTIN: 4026397553468



**Prix de catalogue: 1093.61 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- 1 LED puissante 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
  - Zoom motrice; Mise au point manuelle
  - Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
  - Effet stroboscope
  - L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
  - Commandé via RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX
  - Exempt de scintillements
  - Avec un Angle de départ de 5° - 38°
  - Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
  - Avec Étrier
  - Écran LCD
  - Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
  - Pieds en caoutchouc
  - Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
  - Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Installation; Scène; Théâtre
  - Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied
- L'étendue des fournitures**
- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x coupe-flux, 1 x porte-filtre

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397553468

Poids: 12,20 kg

Longueur: 0.60 m

Largeur: 0.45 m

Hauteur: 0.38 m

## Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	265 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 3 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 200 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	2800K
Équipement:	Zoom motrice; Mise au point manuelle
Canaux DMX:	3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	RDM; stand-alone pour Luminosité et Zoom; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	5° - 38°
Angle de départ (1/2 pic):	5 - 28°
Angle de départ (1/10 pic):	12 - 38°
Rendu de couleur (CRI):	92 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 45,7 cm Largeur : 33,6 cm Hauteur : 39,9 cm
Poids:	10,00 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle