

EUROLITE LED PAR-64 COB RGBW 120 W Zoom noir

Projecteur PAR et LED 120 W RGBW, zoom manuel

Réf. : 41603605

GTIN: 4026397657616



L'article n'est plus disponible.

Description:

PAR spotlight with 120 watt RGBW LED and manual zoom

The EUROLITE LED PAR-64 COB is equipped with a powerful 120 W LED (COB) in red, green, blue and white (RGBW). It is ideal for your lighting installation. Thanks to its adjustable PWM frequency, its projection is flicker-free - the spotlight is also suitable for video recording.

The beam angle is manually adjustable from 11° to 35°.

Choose from different dimmer curves and speeds - according to your needs.

Control is via DMX or in stand-alone mode. In auto and music mode you can play three integrated show programs.

You can address and adjust your PAR spotlight via the integrated control unit with 4-digit LED display.

The P-Con connections make it easy to connect up to eight devices together.

Caractéristiques:

- 1 LED puissante 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- 3 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Scène

Logistique

EAN / GTIN: 4026397657616

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.49 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 0.37 m

- Mélange de couleurs en continu; courbes de variation avec réponse réglable; modulation de largeur d'impulsion variable
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x câble XLR, 1 x porte-filtre, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 140 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | P-Con (gris), version encastrable |
| Fusible: | F 2 A |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 1 x 120 W COB (Chip-on-board) 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 4; 5; 9; 6 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Refroidissement: | Ventilateur à température contrôlée |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone; Fonction maître/esclave |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light'J; Light Captain; EASY SHOW 2; EASY SHOW 3 |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 11° - 48° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 11 - 35° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 15 - 48° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Dimension: | Largeur : 26 cm Profondeur : 43,5 cm Hauteur : 37,5 cm |
| Poids: | 3,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 2 (bruits légers) |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |