

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB WW

Blinder et 2 x LED COB 100 W, blanc chaud

Réf. : 41604121

GTIN: 4026397672176



Prix de catalogue: 558.11 €

TVA 19% incl.

Description:

Warm white audience blinder

The Audience Blinder from EUROLITE is equipped with 2x100W COB LEDs in warm white. The Audience Blinder is particularly suitable for use at concerts as well as at festivals or in theatres and on catwalks. The swivelling mounting bracket is included in delivery.

You can control each COB LED individually in static mode. The color temperature is 3100 K. In automatic mode you can use nine integrated show programs, furthermore control via DMX (also wireless via QuickDMX) is possible. The P-Con mains connections allow you to easily connect up to eight devices in series. A further advantage of the Audience Blinder is the stroboscopic effect with variably adjustable speeds.

Addressing and settings can be made using the integrated control unit with LCD display.

Caractéristiques:

- Connexions DMX et secteur optimisées pour un câblage facile
- 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
 commandé individuellement LEDs
- Effet stroboscope
- 9 programmes de spectacle intégrés
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
- Avec un Angle de départ de 70°
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Usage portable; Scène; Bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672176

Poids: 5,79 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.18 m

Hauteur: 0.28 m

- Déjà préprogrammé pour %: Light Captain; Light`J
- Exempt de scintillements
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Écran LCD
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x projecteur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	200 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x P-Con (gris), version encastrable
Fusible:	5 x 20 mm, T 3 A Fusible interchangeable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3100K
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 6
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Ventilateur
Commande:	Stand-alone; DMX; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution via USB (facultatif); CRMX by LumenRadio via USB (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light Captain; Light`J
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	70°
Angle de départ (1/2 pic):	70°
Rendu de couleur (CRI):	97 Ra
Longueur d'onde:	632 nm
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 41 cm Profondeur : 15,3 cm Hauteur : 22,4 cm
Poids:	5,22 kg
Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0

Câble secteur/câble d'alimentation

Conception du câble: 3 x 1,0 mm² H05VV-F

Longueur du câble: Env. 1,2 m

Étrier

Diamètre des trous de fixation: 3 x Ø11mm

Matériau: Métal, 4 mm

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
